

# 供应电动机保护器 | 智能电动机保护器 | 经济型电动机保护器

产品名称	供应电动机保护器   智能电动机保护器   经济型电动机保护器
公司名称	苏州美高立电气有限公司
价格	220.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美高立(mecell) 型号:pm2系列
公司地址	张家港经济开发区(市高新技术创业服务中心)
联系电话	0512-89598089 18651128688

## 产品详情

pm2系列电机智能保护器介绍：美高立电气

pm2系列电机智能保护器具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能，pm2系列电机智能保护器还具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。pm2系列电机智能保护器不仅可以对电动机进行有效保护，pm2系列电机智能保护器也可以简化传统的电动机二次保护控制电路，pm2系列电机智能保护器不但为客户有效的降低了成本、简化了调试工艺，而且提高了可靠性。pm2系列电机智能保护器可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。pm2系列电机智能保护器作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件，pm2系列电机智能保护器已广泛应用于各种控制系统、scada系统和能源管理系统中。

美高立电气产品优势：明亮：0512-89598085

pm2系列电机智能保护器细节照片：qq：2213075800

pm2系列电机智能保护器选型一览表：

pm2系列电机智能保护器	基本功能	可选配功能
pm2系列电机智能保护器	堵转、过载、欠载、断相、不平衡、接地等保护功能，soe记录、4di/3do、lcd显示	1.modbus-rtu通讯(c) 2. 1路模拟量输出(m1)

	pm2 -25a		3.te时间保护 (e) 4.漏电保护 (l)
	pm2 -100a		
	pm2 -250a		
	pm2 -500a		
	pm2 -820a		

pm2系列电机智能保护器技术指标：

移动电话：18020239556

技术参数		pm2系列电机智能保护器技术指标	
信号输入	额定电流	2a、5a、6.3a、25a、100a、250a	内部自带互感器
		500a、820a	采用5p10保护型外置互感器
	额定电压	ac690v	
	频率	50hz	
辅助电源	工作范围	ac/dc：85v ~ 250v	
	功耗	< 10va	
功能模块	通讯接口	可选1路rs-485通讯，modbus-rtu协议	
	模拟量输出	可选1路，4 ~ 20ma输出	
	开关量输入	4路，干节点输入	
	继电器输出	3路，容量ac 250v 3a、dc24v 3a	
环境	工作温度	-20 ~ +60	
	工作湿度	< 90%rh	
	存储温度	-40 ~ +85	
	存储湿度	< 95%rh	
安全	绝缘电阻	>100m $\Omega$ ，500vdc	
	交流耐压	ac2.5kv/min	
电磁兼容	快速瞬变	4级	
	静电放电抗扰度	4级	
	浪涌抗扰度	4级	
外形尺寸	面框尺寸(mm)	96 × 48	
	开孔尺寸(mm)	91 × 44	

pm2系列电机智能保护器产品标准：

l gb 14048.1低压开关设备和控制设备 总则

l gb 14048.4 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器

l gb 14048.5 控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器

l gb 3836.3-2000爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”

l jb/t10613-2006数字式电动机综合保护装置通用技术条件

l jb/t10736-2007交流电动机保护器

美高立电气产品保障：

## pm2系列电机智能保护器检测报告:

美高立电气是专业生产单相电流表、单相电压表、三相电流表、三相电压表、功率表、功率因数表、频率表、组合表、多功能表、多功能谐波表、网络电力仪表的仪表公司。

同时美高立电气还提供电气火灾监控探测器、漏电火灾报警系统、剩余电流互感器、马达保护器/电机保护器、开关柜智能操控装置、开关柜无线测温等产品。

联系人：明亮 0512-89598085 qq：2213075800

"厂家供应电动机保护器 | 智能电动机保护器 | 经济型电动机保护器"的适用电机功率为0~264 (kw)，型号是PM2系列，品牌为美高立(MECELL)，工作电流是0~820 (A)，工作电压为400/690 (V)，产品认证是CE，加工定制为是