

选节能环保型真空浸漆烘干设备，首选乐余双诚机械制造

产品名称	选节能环保型真空浸漆烘干设备，首选乐余双诚机械制造
公司名称	张家港市乐余双诚机械厂
价格	43000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:乐余双诚机械 型号:1400
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 乐余镇兆丰开发区同心路
联系电话	86 0512 58960963

产品详情

产品简介

真空浸漆烘干机

该机主要用于电器线圈（电磁吸盘、中小型电机、水泵电机、家用电器、中小型变压器、互感器等）的真空绝流 - 真空 - 热气流”复合干燥工艺，使电器线圈在同一浸漆缸内连续完成，白坯预热 - 真空低温干燥 - 真空（清洗 - 低温干燥 - 真空去除溶剂 - 高温固化全过程。由于采用真空浸漆设备专用电热管，使热效率极大提高，8225921.2专利浸漆缸锥底防粘处理技术，解决浸烘一体造成清理困难等缺点。该设备是电机电器行业提高产品保护环境、增强竞争力的理想设备、同时又是新型节能环保设备、使用该机一年即能回收全部设备投资。

基本参数	浸烘漆缸公	容器工作真	浸烘漆缸内	热风机功率k	设备安装容	占地面积（平方米）		
型号	称容积mm	空度-mpa	温度调节范	w	量kw	a型散装	b型单缸	c型双缸
	x mm		围					
500	500 × 500	0.095	常温-180	9	12	/	4	6
700	700 × 700	0.095	常温-180	9	12	/	5	10
900	900 × 900	0.095	常温-180	12	18	/	8	15
1200	1200 × 1200	0.095	常温-180	15	20	20	16	20
1400	1400 × 1400	0.095	常温-180	21	25	35	35	50

1600	1600 × 160	0.095	常温-180	24	30	40	40	65
1800	1800 × 180	0.095	常温-180	27	40	50	50	75
2000	2000 × 200	0.095	常温-180	50	60	80	/	/
2500	2500 × 240	0.095	常温-180	80	100	145	/	/
3000	3000 × 280	0.095	常温-180	120	140	155	/	158
3500	3500 × 340	0.095	常温-180	150	180	165	/	170
4000	4000 × 380	0.095	常温-180	200	250	175	/	180

"选节能环保型真空浸漆烘干设备，首选乐余双诚机械制造"的是否提供加工定制为是，品牌是乐余双诚机械，型号为1400，功率是30（kW），电压为380（V）