

穿刺器阻气与密封性能测试仪远梓厂家直供

产品名称	穿刺器阻气与密封性能测试仪远梓厂家直供
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:CCMF1710-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：触控操作显示屏进行选择，并可由机载打印机打印出测试结果。

测试参数与要求：

1、针阀手柄通过密封硅胶件，贯穿插入套管内和测试用进气压组件保持隔离距离，接插好进气组件和检测工装紧固。

2、启动检测程序，正气压在0~10KPa可调范围内,精度为： $\pm 1\%$ ，分辨率：0.01KPa

预调好测试气压,此时设备因恒压输气,平缓的抽

离针阀手柄,在针阀手柄和膜片位移过程中不能有泄漏气压的现象。

3、当针阀手柄和密封膜片分离瞬间，正压会突然下降（此时设备能设置延时正压输出，停止输出2S后再有），膜片和套管腔体从导通到闭合过程要有时间,因膜片是弹性体自闭合结

构,当闭合有效时正压就能保持住。如闭合不良则会有气压泄漏，仪器有数值显示（可以设置轻微泄漏的上、下限值来判定产品的测试状态合格或不良）。

在产品密闭测试端加装冒泡法的物理装置来验证气压泄漏的大小。

执行标准：YY/T1710-2020附录A

测试项目：穿刺器阻气与密封性能试验

压力范围：0~10Kpa误差不大于±%

分辨率：0.01kpa

打印方式：可打印测试结果

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400×290×275（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

上海远梓电子科技有限公司作为专业设备厂家，为全国各地的客户提供穿刺器阻气与密封性能测试仪。我们以品牌上海远梓和型号CCMF1710-D为依托，这款测试仪器是在江苏生产的，采用了操作简单的中英文系统，支持Linux系统，并配备了针式打印机，系统还可以免费升级。此外，我们还提供第三方证书支持和非标定服务。

穿刺器阻气与密封性能测试仪是一种专业设备，用于测试各种产品的阻气性能和密封性能。它主要包含以下几个关键属性：

品牌：上海远梓

型号：CCMF1710-D

产地：江苏

操作简单：我们的测试仪器采用了直观易懂的中英文系统，操作简单方便。即使没有接受过专业培训，用户也能轻松上手。

终身维护：我们承诺对我们的设备进行终身维护。无论是使用过程中出现的故障还是需要升级系统，我们都会为您提供全程支持。

Linux系统：测试仪器采用了稳定可靠的Linux系统，保证了系统的运行性能和数据的准确性。，我们还提供免费系统升级服务，以保持设备与最新技术的兼容性。

针式打印机：为了方便用户记录测试结果和数据，我们的测试仪器配备了针式打印机。用户可以直接将测试结果打印出来，方便存档和参考。

第三方证书支持：我们的测试仪器支持第三方证书，保证了测试数据的可信度和客观性。用户可以根据需要选择合适的证书进行测试和验证。

非标定：我们还提供非标定服务，根据客户的特殊需求进行定制。无论是测试对象的形状、尺寸还是其他要求，我们都能提供专业的解决方案。

上海远梓电子科技有限公司提供的穿刺器阻气与密封性能测试仪具有品牌认可度高、操作简单、终身维护、系统稳定、打印功能、第三方证书支持和非标定等特点。我们致力于为客户提供高质量的设备和优质的服务，欢迎选择我们的产品。