

锂电池保护板 lws

产品名称	锂电池保护板 lws
公司名称	深圳市锂卫士科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:lws 型号:lws-2s8a-014
公司地址	深圳市龙华新区大浪新围第三工业区D栋3F
联系电话	0755-29407599-814 13823197389

产品详情

7.4v (2s) 锂离子电池组保护板规格书

型号: lws-2s8a-014

序号	测试项目	标准
1	电压	充电电压 单节均衡电压 dc:8.4v cc/cv
2	电流	单节均衡电流 消耗电流 (自耗) 最大持续充电电流 最大持续放电电流 max:20 μ a 6.5a 6.5a
3	过充电保护(单节)	过充电检测电压 过充电检测延时时间 过充电恢复电压 4.30v \pm 0.025v 0.92—1.38s 4.10 \pm 0.05v
4	过放电保护(单节)	过放电检测电压 过放电检测延时时间 过放电恢复电压 2.40v \pm 0.05v 115—173ms 3.0 \pm 0.1v
5	过电流保护	过电流检测电压 200 \pm 15mv

6	短路保护	过电流检测电流	20 ± 1a
		过电流检测延时时间	7.2—11ms
		恢复状态	断开负载，自动恢复
		检测状态 检测延时时间	外部短路 200-500us
7	内阻	恢复状态	断开负载，自动恢复
		保护线路 (mosfet)	50m
		温度	工作温度范围 -40 ~ +85
8	尺寸	最大长、宽、高	33.6*15.8*2.5mm

"锂电池保护板"的额定电压为7.4V18650专用，型号是LWS-2S8A-014，品牌为LWS，产品认证是ROHS，加工定制为是