

# TROJAN邱健蓄电池L16P-AC 6V420AH尺寸电压详情参数

产品名称	TROJAN邱健蓄电池L16P-AC 6V420AH尺寸电压详情参数
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:L16P-AC 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 检查

- 1.查雷池外表
- 2.如果在雷池上方或周围现有清液,明解液可能在渗漏或溢出;
- 3.查所有的雷池聊综或介面
- 4.按正确指引把聊综接累接好,确保它假和接综埠接良好测

### 具信的比重测(液露池方需测)

- 1.测之前不要加水;
- 2.用温度计测量雷解液温度业记下温度值:
- 3.在企雷池中抽取梯本之前,先往比重充水,然爱排,重2~4次
- 4.往比重嘉注入足狗的雷解液,以便推勤浮槽:
- 5.取业记值,然後把解液倒回解槽;
- 6.依照上述步聚检查霞池中的各固雷解槽:
- 7.盖好注水孔的盖子,擦滴出来的雷解液

8.把信数校正到80董氏度(26.7播氏度)校正方法点:

温度每上升10基氏度,数增加0.004

温度每下降10莘氏度,数减少0.004

9.氏26.7度,充雷状态,所取到的数值在家注明的1.277+/-0.007之加水(液池才需要加水)

(1)使用寿命长

高强度紧装配工艺, tigao电池装配紧度, 防止活物质脱落, tigao电池使用寿命

低酸比重电液, tigao电池充电接受能力, 增强电池深放电循环能力。

增多酸量设计, 确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此6系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达7年以上(25 ° C)

高质量修补。

将该修补广应用至高尔球车行业, 是州绿的又一重要举措, 经期效果认证说, 修补机器设备对船酸电池除流成效显著, 充电电池克放电时间显着增加, 大大的增加了充电电池的使用期限。

公司概况

企有着的技术体研发部门, 与中国多家高生偏校大力开展安、协作, 有着多位中国暖务支练。企业有着40多种及生著作, 企业每一年很多资金分阳产品研发和技术革新层面, 以保证的技术

与商品。

自创立至今一直餐紧围绕加速基本建设节约率社会

绿色环保型的重特大品路布局, 坚持不解从产品研发具备成分的还境保护”和环保节”

商品为主导的6路定位, 着银于对固体度物所造成的准题和起的境污染开无害化处理

资源从重生数治, 现价宗善处理织电客上修补这-的技术件板课究并获效让织电池应中存有的电池值环次

短、容和路、键电治组各单个丁作电压不平衡等众多难题得到解决。让客户有着一个、, 的翠绿色直流

压电源

(2)高倍率放电性能优良

(2)高倍率放电性能优良

高强度紧装配工艺, 电池内阻极小, 大电流放电特性优良, 比一般电池tigao20[%]以上

(3)自放电低

高纯度原料和特殊造工艺, 自放电很小, 室温储存半年以上也可无需补电

(4)维护简单

特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单，0ACEEN产品系列目有着在修远物流通讯本通出行 由力工程 原油万以工冶金业 平其业场城经营道远的数经家场，业计方家了一系列活预留车子的商品，除开能为节省很多的支出外，更关键的是确保了车子启动充电电池的完好无根特性，tigao了的机动性战斗工作能力和快速响应工作能力，已经在安装应用

## 铅酸蓄电池

电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的一种电池，英语:Lead-acidbattery。放电状态下，正极主要成分为二氧化铅，负极主要成分为铅;充电状态下分为排气式蓄电池和免维护铅酸电池。

采用先进的生产工艺和严格的质量控制系统，电池的质量稳定，性能可靠。电压、容量和密封在线上进行检验。

## 维护简单

由于的气体复合系统使产生的气体转化成水，在使用电池的过程中不需要加水使用寿命长

采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金隔板，电池可浮充使用10-15年。

突如其来的故障，随时会造成巨大损失。因此可靠的电源非常重要地板清洁机的制造商和维护机构均知道，rjan 电池能够于苛刻的作业环境下，为地板清洁机提供电源。请跟随他们的脚步，将电池更换为Trojan 深值环产品吧!1

Trojan设计的 Maxquard 隔板，结合专有配方 AlphaPlus@高密度铅膏，可以有效tigao电池使用寿命、延长运行时间并节省维护费用耐用、可靠的性能令故障次数减少，并增加工作时间。

了解我们的AC系列电池。此类电池是专为地板清洁机应用设计。在重负荷的工作中，可选用格外耐久的Polyon@外壳的深循环电池Trojan的HydroLink注水系统简化了电池注水加水，并使Trojan深循环富液式电的性能和使用寿命实现大化，HydroLink专为Trojan的v、8v、以及12V富液式电测。一旦安装完成，一整套电池可在30秒钟之内加满水。

## 高空作业平台

全的高空作业平台生产商和设条相凭公司，均信任 pla 深盾环电池。无论环境多么恶劣，设备要求多么苛刻,从第又式升降平台到大多数高空升降机应用，您都可

## 升降机电池常识性问题汇总

### 电池充电常识

- 1、 电池需要适当过充电来使电池中硫酸混合均匀不分层
- 2、 每次使用后都应该及时充电以避免电池以放电状态储存
- 3、 铅酸电池没有记忆效应，不需要每次充电前把电池放完电
- 4、 电池每30天需要均衡充电一次来给充电不足或落后的电池补充容量检查和清洁

- 1、 保持电池外表干燥清洁

- 2、检查电池通气栓安装是否牢固。
- 3、检查所有电池端子(极柱)连接是否牢固
- 4、如果电池表面有硫酸或电池极柱有腐蚀，用苏打水清洗
- 5、用极柱保护器或保护喷剂保护电池极柱，减缓极柱腐蚀

1.自行走剪叉式升降机由蓄电池驱动行驶，大功率驱动系统，直流或交流电控总成组成，无须人工推动或牵引，减少劳动强度，大大提高工作效率。24V动力可以在空中垂直上升下降，是室内外用途广泛的高空作业专用设备，尤其适用于野外无电源场所。

3.载重300KG可升高4-16米，载重500KG可升高4-14米，载重1000KG可升高6-11米4.自行走剪叉式升降机可广泛用于车站、码头、桥梁、大厅、厂房，室内外机械安装、设备维修、建筑保养

- 1.给每格电池加水(建议用蒸馏水或去离子水)。
- 2、千万不要给电池加酸。
- 3、电池充足电后，给电池加水到距离加水口底端约三毫米处
- 4、不要给电池加过量水。
- 5、如果放电后的电池极板已露出液面，充电前先加水到刚好浸没极板，然后再充电，补加水6、如果电池极板在液面以下，千万不要给放电后的电池加水。美国TROJAN邱健电瓶30XHS供应备用电源电池安全可靠

电池容量的定义

安培(A):

电子的流量。电流

安培-小时(AH):

衡量时间内的电流。电池容量(安培小时=安培数x小时数)