

隔爆型三相异步电动机 cby北洋

产品名称	隔爆型三相异步电动机 cby北洋
公司名称	温州北洋防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:cby北洋 型号:yb2 额定功率:200 (kw)
公司地址	乐清市乐成镇建设西路215号-2-4
联系电话	61520772

产品详情

产品名称: yb2系列隔爆型三相异步电动机

<p>yb2系列隔爆型三相异步电动机（机座号63~355），按照gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》的要求，制成隔爆型。防爆标志为exdi、exd at4、exd bt4。适用于含有甲烷或煤尘的煤矿井下固定式设备上（exdi）或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所内的设备上，作为一般动力设备使用。</p> <p>工作条件： 1.环境空气温度：随季节而变化，但不超过 + 40 。 2.海拔高度：不超过1000米。 3.最温月月平均最高相对温度为90%。 4.额定频率：50hz 5.额定电压：220v 380v 660v 220v/380v 380v/660v 6.工作方式：s1</p>
yb2 系列防爆三相异步电动机

型号	额定功率 (kw)	额定功率 (hp)	额定电压 (v)	额定电流 (a)	额定频率 (hz)	转速 (r/min)
同步转速 3000r/min 2极						
yb2-801-2	0.75	1	380	1.8	50	2840
yb2-802-2	1.1	1.5	380	2.6	50	2840
yb2-90s-2	1.5	2	380	3.4	50	2850
yb2-90l-2	2.2	3	380	4.8	50	2850
yb2-100l-2	3	4	380	6.2	50	2870

yb2-112m-2	4	5.5	380/660	8.1/4.7	50	2890
yb2-132s1-2	5.5	7.5	380/660	11.1/6.3	50	2900
yb2-132s2-1	7.5	10	380/660	14.8/8.6	50	2900
yb2-160m1-2	11	15	380/660	21.6/12.5	50	2940
yb2-160m2-1	15	20	380/660	28.8/16.6	50	2940
yb2-160l-2	18.5	25	380/660	35.5/20.5	50	2940
yb2-180m-2	22	30	380/660	41/23.7	50	2950
yb2-200l1-2	30	40	380/660	55.5/32.1	50	2950
yb2-200l2-2	37	50	380/660	67.9/39.2	50	2950
yb2-225m-2	45	60	380/660	82.1/47.4	50	2960
yb2-250m-2	55	75	380/660	99.7/57.5	50	2970
yb2-280s-2	75	100	380/660	134.4/77.5	50	2970
yb2-280m-2	90	125	380/660	160.2/92.5	50	2970
yb2-315s-2	110	154	380/660	195.4/112.5	50	2980
yb2-315m-2	132	184	380/660	233.2/134.3	50	2980
yb2-315l1-2	160	222	380/660	279.3/160.8	50	2980
yb2-315l2-2	200	279	380/660	348.4/200.6	50	2980

同步转速 1500r/min 4极

yb2-801-4	0.55	0.75	380	1.5	50	1390
yb2-802-4	0.75	1	380	2	50	1390
yb2-90s-4	1.1	1.5	380	2.9	50	1390
yb2-90l-4	1.5	2	380	3.7	50	1390
yb2-100l1-4	2.2	3	380	5.1	50	1420
yb2-100l2-4	3	4	380	6.8	50	1420
yb2-112m-4	4	5.5	380/660	8.8/5.1	50	1430
yb2-132s-4	5.5	7.5	380/660	11.5/6.7	50	1440
yb2-132m-4	7.5	10	380/660	15.4/8.9	50	1440
yb2-160m-4	11	15	380/660	22.3/12.9	50	1460
yb2-160l-4	15	20	380/660	30.1/17.4	50	1460
yb2-180m-4	18.5	25	380/660	36.5/21.1	50	1470
yb2-180l-4	22	30	380/660	43.1/24.9	50	1470
yb2-200l-4	30	40	380/660	57.6/33.3	50	1470
yb2-225s-4	37	50	380/660	69.9/40.3	50	1480
yb2-225m-4	45	60	380/660	84.7/48.9	50	1480

yb2-250m-4	55	75	380/660	102.7/59.3	50	1480
yb2-280s-4	75	100	380/660	139.6/80.6	50	1480
yb2-280m-4	90	125	380/660	166.9/96.3	50	1480
yb2-315s-4	110	154	380/660	198.7/114.4	50	1485
yb2-315m-4	132	184	380/660	237.7/136.9	50	1485
yb2-315l1-4	160	222	380/660	284.3/163.7	50	1485
yb2-315l2-4	200	279	380/660	354.7/204.2	50	1485

同步转速 1000r/min 6极

yb2-801-6	0.37	0.5	380	1.3	50	890
yb2-802-6	0.55	0.75	380	1.7	50	890
yb2-90s-6	0.75	1	380	2.3	50	910
yb2-90l-6	1.1	1.5	380	3.1	50	910
yb2-100l-6	1.5	2	380	3.9	50	930
yb2-112m-6	2.2	3	380	5.6	50	940
yb2-132s1-6	3	4	380	7.3	50	970
yb2-132s2-6	4	5.5	380/660	9.4/5.4	50	970
yb2-160m1-6	5.5	7.5	380/660	12.6/7.2	50	970
yb2-160m2-6	7.5	10	380/660	16.8/9.7	50	970
yb2-160l-6	11	15	380/660	24.3/14	50	970
yb2-180m-6	15	20	380/660	31.6/18.3	50	980
yb2-200l1-6	18.5	25	380/660	37.6/21.7	50	980
yb2-200l2-6	22	30	380/660	44.7/25.8	50	980
yb2-225m-6	30	40	380/660	57.6/33.3	50	980
yb2-250m-6	37	50	380/660	69.8/40.3	50	980
yb2-280s-6	45	60	380/660	85.9/49.6	50	990
yb2-280m-6	55	75	380/660	104.7/60.5	50	990
yb2-315s-6	75	100	380/660	141.7/81.6	50	990
yb2-315m-6	90	125	380/660	169.5/97.6	50	990
yb2-315l1-6	110	154	380/660	206.7/119	50	990
yb2-315l2-6	132	184	380/660	244.7/140.9	50	990

同步转速 750r/min 8极

yb2-801-8	0.18	0.25	380	0.8	50	650
yb2-802-8	0.25	0.34	380	1.1	50	650
yb2-90s-8	0.37	0.5	380	1.4	50	670
yb2-90l-8	0.55	0.75	380	2.1	50	670
yb2-100l1-8	0.75	1	380	2.4	50	690
yb2-100l2-8	1.1	1.5	380	3.3	50	690
yb2-112m-8	1.5	2	380	4.4	50	690
yb2-132s-8	2.2	3	380	5.6	50	710
yb2-132m-8	3	4	380	7.6	50	710
yb2-160m-8	4	5.5	380/660	10.3/5.9	50	720
yb2-160l-8	5.5	7.5	380/660	13.4/7.8	50	720
yb2-180m-8	7.5	10	380/660	17.5/10.1	50	720
yb2-180l-8	11	15	380/660	25.3/14.6	50	730
yb2-200l-8	15	20	380/660	33.7/19.5	50	730
yb2-225s-8	18.5	25	380/660	40/23.1	50	740
yb2-225m-8	22	30	380/660	47.4/27.3	50	740
yb2-250m-8	30	40	380/660	63.4/36.6	50	740
yb2-280s-8	37	50	380/660	77.8/44.9	50	740
yb2-280m-8	45	60	380/660	94.1/54.3	50	740
yb2-315s-8	55	75	380/660	111.2/64	50	740
yb2-315m-8	75	100	380/660	151.3/87.1	50	740
yb2-315l1-8	90	125	380/660	177.8/102.4	50	740
yb2-315l2-8	110	154	380/660	216.8/124.8	50	740
同步转速 600r/min 10极						
yb2-315s-10	45	60	380/660	99.1/57.1	50	585
yb2-315m-10	55	75	380/660	121.1/69.7	50	585
yb2-315l1-10	75	100	380/660	162.1/93.3	50	585
yb2-315l2-10	90	125	380/660	191/110	50	585

"供应隔爆型三相异步电动机(图)"的品牌为CBY北洋，型号是YB2，额定功率为200（KW），额定电压是380/660（V），额定频率为50（Hz），产品认证是EX防爆