

防凝露加热器HGL046-500W/（STEGO）加热器/机柜除湿加热器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 防凝露加热器HGL046-500W/（STEGO）加热器/机柜除湿加热器 |
| 公司名称 | 乐清市邦迪电气科技有限公司 |
| 价格 | 600.00/只 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 型号:hgl046 |
| 公司地址 | 浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号 |
| 联系电话 | 86-057761770760 18067787958 |

产品详情

赛普电气—铸造充满幸福的产品

hgl 046-- 250w, 400w 500w

一、产品用途：ptc加热器专为各种高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备除湿防凝露，提高电气元器件工作环境温度所设计的新型加热器。

二、产品性能：该加热器是采用阳极挤压铝型材为传导散热体，其内部为ptc半导轨体加热器，所以产品不电人，安全性能高，该产品体积小重量轻散热面积大，使用寿命长，接线装置安全方便，不易损坏，整体设计结构合理，外形美观，绝缘性能好，耐压强度高，安装方式（导轨按装）更方便简单。（与温度控制器配套使用，可以实现自动恒温除湿的功能）

轻巧型风扇加热器，可预防水珠之形成。一体之轴流风扇提供强力空气循环，使开关箱里之温度稳定，当风扇故障时，其加热气之内建安全切断开关会停止加热器继续加热。

加热元件：电阻加热器

加热器机构：阳极挤压铝型材

紧凑的设计和夹子固定

免维护和温度安全

防止形成冷凝

集成高性能轴流风机提供强迫空气流通，因此保证了即使在外壳温度

内部终端连接器

轴流风机，球轴承和自由的空气流动

最高表面温度：75 (400w)

服务寿命：50000h在25 ° c (77)

连接：内部接线端子1.5²

最大夹紧扭矩：0.8nm

连接套管：塑料根据ul94 v - 0级，黑色

安装剪辑为35毫米din导轨，英文50022

恰当的位置是：垂直

操作/储存温度：-45至+70 ° c (-49到158)

保护类型/类：ip20 /口 (接地)

代号：

04640.0-00 230vac, 50/60hz 250w 182mm 1.10kg

04641.0-00 230vac, 50/60hz 400w 222mm 1.40kg

04640.9-00 120vac, 50/60hz 250w 182mm 1.10kg

04641.9-00 120vac, 50/60hz 400w 222mm 1.40kg

04640.1-00 24vdc 250w 182mm 1.10kg -

04640.2-00 48vdc 250w 182mm 1.10kg -

04641.2-00 48vdc 400w 222mm 1.40kg

联系人：吴晓洋

手机：15825687268

电话：0577-62760721-8005

传真：0577-62760731

邮箱：saip305@saip.cn

qq: 648869450

网站：www.saip.cn

"【防凝露加热器】HGL046-500W/（STEGO）加热器/机柜除湿加热器"的加工定制为是，品牌是saipwell/赛普，型号为HGL046，功率是0.5（KW），工作温度为100（ ），电压是110-260（V），加热介质为PTC，产品认证是CE