

TK6072iP、TK8072iP

产品名称	TK6072iP、TK8072iP
公司名称	菱活机电（惠州）有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:威纶通 型号:TK6072iP、TK8072iP 产地:中国
公司地址	惠州大亚湾西区石化大道西21号摩卡公馆5栋805号房（自主申报）（注册地址）
联系电话	13410866749 13410866749

产品详情

显示

显示器 7" TFT

分辨率 800 x 480

亮度 (cd/m²)

) 450

对比度 500:1

背光类型 LED

背光寿命 >30,000 小时

色彩 16.7M

LCD 可视角 (T/B/L/R) 60/70/70/70

点距 (mm) 0.1926(H) x 0.179(V)

触控面板 类型 四线电阻式

触控精度 动作区 长度(X) ± 2%, 宽度(Y) ± 2%

存储器 闪存 (Flash) 128 MB

内存 (RAM) 128 MB

处理器 双核心 RISC 中央处理器

USB Host USB 2.0 x 1

USB Client 无

以太网接口 10/100 Base-T x 1

串行接口 COM1: RS-232 4W, COM2: RS-485 2W/4W

RS-485 双重隔离保护 无

万年历 内置

电源

输入电源 $24 \pm 20\%$ VDC

功耗 450mA@24VDC

电源隔离 内置

耐电压 500VAC (1 分钟)

绝缘阻抗 超过 50M at 500VDC

规格

PCB 涂层 无

外壳材质 工程塑料

外形尺寸 WxHxD 200.4 x 146.5 x 34 mm

开孔尺寸 192 x 138 mm

重量 约 0.52 kg

安装方式 面板安装

操作环境

防护等级 NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel

储存环境温度 $-20^{\circ} \sim 60^{\circ} \text{C}$ ($-4^{\circ} \sim 140^{\circ} \text{F}$)

操作环境温度 $0^{\circ} \sim 55^{\circ} \text{C}$ ($32^{\circ} \sim 131^{\circ} \text{F}$)

相对环境湿度 10% ~ 90% (非冷凝)

耐振动 10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)

认证 CE CE marked

软件 EasyBuilder Pro 限于简体中文版 EBPro V6.08.01 或更新版本使用

Weincloud EasyAccess 2.0 (选购)