

酒店客房门显 五合一门牌显示 勿打扰带房号显示 液晶门显169-5H

产品名称	酒店客房门显 五合一门牌显示 勿打扰带房号显示 液晶门显169-5H
公司名称	深圳市利成兴科技有限公司
价格	99.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:lcxfid 型号:169-5h
公司地址	深圳市宝安区民治街道民治大道民泰大厦8楼823 (办公场所)
联系电话	0755-83729892 13823786235

产品详情

产品型号：169-5h 五合一酒店客房门显，液晶门显，不锈钢材料，触模式，功能有：显示房号，背光灯，请勿打扰，请清扫清洁，显示住人状态，门铃功能

可印刷酒店logo，房间号，交货周期一般在5天左右，根据数量请和客服再次确认

有触摸和按键两种，以下按触摸技术说明：

一、外观样式：（外环为金色或银色，按键可以为金属或有机玻璃）

二、外观尺寸：外直径为15cm、厚为1.5cm。三、正面为黑底带金条纹（可根据客户要求定做）。四、门号、请勿打扰和请即清理的字体及背光（红色、蓝色或绿色）可根据客户要求定做。五、门铃按钮的背光（红色、蓝色或绿色）可根据客户要求定做。六、安装方式：86盒预埋方式。七、接线方式：

八、门铃服务器对请勿打扰和门铃进行互锁：按了请勿打扰以后，门铃就按不响了。九、如果节能开关控制门铃服务器火线，那只有在客人取电后门号才会亮、门铃才能按响，请勿打扰和请既清理在按下后才能点亮。十、双色门显：节能开关插卡后logo有电，门显房号显示色由红色（或翠绿）变为兰色。

房号显示触摸门铃 房号触摸门铃是专为酒店客房精心设计的集房间号码显示“四合一(房间号、请勿打扰、请即清理、触摸门铃按钮)”为一体酒店客房服务系统，外型为圆型亮不锈钢材料装饰精致亮丽，具有超豪华的外观设计、操作方便简单的特点，门铃按键为触摸感应按键电阻屏技术。产品特点：告别传统的机械按钮门铃，采用国际流行触摸感应技术电阻屏技术，符合酒店国际潮流；让客人感受时尚科技；告别传统的门牌号，蓝色背光数字组合的房间号显示，亮丽指引客人，让客人有宾至如归的感觉！全金属外框，颜色可定制亮不锈钢色和亮金色，精致时尚的外观提升酒店档次；双色背光指示灯，更人性化设计，标准图案清晰易懂，方便夜间辨识。

房号触摸门铃内置mcu可编程电路控制，1路“请勿打扰”和1路“请即清理”指示，可以完全取代传统机械式门铃开关，客房房间号为蓝色背光显示时尚亮丽，取消传统的门牌号，当“请勿打扰”指示灯点亮时，按门铃键时门铃不响，同时“请勿打扰”指示灯闪烁，智能化互锁指示；当客房主人暂时不方便会客时，按下室内的“请稍后”开关，室外的显示面板相应的指示灯闪烁，并且门铃键失效，1分钟后，“请稍后”自动恢复暗背光。触摸门铃极具人性化设计，让客房内外沟通随心所欲，体贴的“请勿打扰”功能给客房主人一个宁静舒适的私人空间，充分体现产品的智能化和科技感，酒店给客房主人提供的清晰、简单的人性化服务，使客人轻松拥有属于自己的空间。格瑞系列房号显示触摸门铃广泛应用于高端酒店、豪华酒店、星级酒店、汽车旅馆等场所，也应用于公寓、现代办公楼场所。

房号触摸门铃功能特点 四位蓝色背光大数字，代替传统的门牌号 四位蓝色大数字显示完全代替传统的门牌号，可定制或由客户组合，不锈钢板装饰精致时尚。 led背光触摸式设计 led背光触摸式按键实现开关控制，标准图案清晰易懂，灯位指示让客人可在任何光线下进行操控，符合酒店国际潮流，方便夜间辨识。 内置rom芯片永久保存参数设计 在特殊情况下产品掉电时，内置rom芯片可以永久保存酒店设定的参数。 适合多种控制开关和门铃使用 适合于房内控制开关可以是传统的机械面板开关，也可以是专用的触摸控制开关，适用于叮咚机械门铃、或电子音乐门铃，独特的发音主体，音质通透，悦耳舒适。 智能门铃系统多种配置选择 根据酒店自身的需求，可以选择有线门铃系统，也可选择无线门铃系统，可在室内安装触摸请稍候控制面板或墙壁复位开关一起搭配使用。 触摸门铃操作使用 在正常状态下，按触摸面板的门铃按键开启门铃 按下房间内的“请勿打扰”开关，触摸面板的“请勿打扰”图案背光被点亮，提示请不要打扰，此时门铃按键不起作用，墙外的门铃不工作。 按下房间内的“请即清理”开关，触摸面板的“请即清理”图案背光被点亮，提示房间需要清理；当客人离开客房取走开门卡时，门外的“请即清理”仍然点亮，让服务员很清晰知道客房需要清理的请求。 当客房主人暂不方便会客时，可按下房间内的“请稍候”开关，或按下室内“请稍后”按键，触摸面板的请稍候图案背光闪烁，提示门外的客人请稍微等候，并且门铃键失效，1分钟后，“请稍后”自动恢复暗背光。标准及认证：I 本产品是根据国际gb16915.2-2003的要求设计和生产的，其各项性能指标均符合ce认证要求。产品技术参数：I 工作电压：50/60hz 190—240vac 供电方式：强电220v；弱电12v或6v 固定螺丝中心距：60mm（适用86底盒） 工作温度：-10 --60 工作湿度：0—95% 使用寿命：触摸屏按键100万次，继电器触点10万次 自耗功率：小于1w 运输贮存温度范围：-20 -- 80 园型外观尺寸：w150mm*h150mm*d35mm安装与接线：I 安装流程 Ø 第一步：将门铃安装底板取下安装在86盒底盒中； 第二步：按接线图接好线； 第三步：对准安装底板的孔位，用十字螺丝刀固定底座螺丝在底板上；

一、外观样式：（外环为金色或银色，按键可以为金属或有机玻璃）

二、外观尺寸：外直径为15cm、厚为1.5cm。三、正面为黑底带金条纹（可根据客户要求定做）。四、门号、请勿打扰和请即清理的字体及背光（红色、蓝色或绿色）可根据客户要求定做。五、门铃按钮的背光（红色、蓝色或绿色）可根据客户要求定做。六、安装方式：86盒预埋方式。七、接线方式：

八、门铃服务器对请勿打扰和门铃进行互锁：按了请勿打扰以后，门铃就按不响了。九、如果节能开关控制门铃服务器火线，那只有在客人取电后门号才会亮、门铃才能按响，请勿打扰和请既清理在按下后才能点亮。十、双色门显：节能开关插卡后logo有电，门显房号显示色由红色（或翠绿）变为兰色。

公司介绍：

深圳市利成兴科技有限公司是专业从事rfid智能识别技术开发和应用（asp）的高科技企业，专注于开发：rfid智能产品，酒店门锁，mifare 1卡，temic t5577，sle4442 cpu卡智能锁，指纹锁、密码锁，插卡取电开关，门禁系统、安防系统，酒店智能产品，公司具有开发和系统集成技术，可满足各行业各平台客户技术需求。公司全系列产品检验严格，品质完美！实现一卡在一个网络、一个数据库一站式解决方案！

"酒店客房门显 五合一门牌显示 勿打扰带房号显示 液晶门显169-5H"的额定电压为220V或12V（V），型号是169-5H，额定电流为1A（A），品牌是LCXRfid，产品认证为CE，加工定制是是