

双登蓄电池GFM-600 阀控密封式铅酸蓄电池

产品名称	双登蓄电池GFM-600 阀控密封式铅酸蓄电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:GFM-600 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

双登2v系列具体参数规格

型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)				外形尺寸(mm)			总高	参考重(kg)
		C10Vt=1.80V/单体	C3Vt=1.80V/单体	C1Vt=1.75V/单体	C0.5Vt=1.65V/单体	长	宽	高		
GFM-200	2	200	150	110	100	90	181	346	365	13.2
GFM-300	2	300	220	165	150	124	181	346	365	18
GFM-400	2	400	300	220	200	158	181	346	365	23.5
GFM-500	2	500	375	275	250	191	181	346	365	29.6
GFM-600	2	600	450	330	300	225	181	346	365	34.5
GFM-800	2	800	600	440	400	303	181	346	365	48
GFM-1000	2	1000	750	550	500	370	181	346	365	58.5
GFM-1500	2	1600	1200	880	800	318	363	369	388	100
GFM-2000	2	2000	1500	1100	1000	385	363	369	388	123
GFM-3000	2	3000	2250	1650	1500	568	363	369	388	183

双登蓄电池GFM-600/2V600AH规格型号双登蓄电池产品特性:1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐蚀性良好的铅板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装

投入使用。