

人造草坪产品质量检测标准

产品名称	人造草坪产品质量检测标准
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 执行标准:新国标 级别:特级
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪质量检测有两大标准，分别是人造草坪产品质量标准和人造草坪铺装场地质量标准。产品标准包含人造草丝质量、人造草坪物理项检验标准；场地标准包含场地平整度、倾斜度以及场地尺寸控制等标准。人造草坪产品质量检测标准人造草丝采用PP或PE材料，草丝需经过严格的检测机构把关，人造草坪生产商需拥有SGS二级防火认证、有毒有害物质认证、防腐、耐磨认证等；同时，草坪底部所用背胶也影响着人造草坪质量，背胶需拥有环保、安全认证。

人造草坪质量物理项检验标准即对人造草丝拉伸度、抗老化检测、人造草坪颜色以及其他人造草坪检测标准。人造草丝拉断伸长率纵向伸长率不得低于15%，横向伸长率不得低于8%；人造草坪撕裂强度标准纵向至少达到30KN/m，横向不低于25KN/m；人造草坪伸长率和撕裂强度达标，草坪质量进一步加强。

人造草坪颜色检测标准，草坪颜色需经耐硫酸检测。选取适量的人造草坪样品，将其放入浓度为80%的硫酸中浸泡3天，三天之后观察草坪颜色，草坪颜色若是无变化，则鉴定人工草坪颜色符合人造草坪质量标准。

直加曲人造草坪符合

另外，人造草坪需经老化测试，老化测试后鉴定草坪抗拉强度，纵向至少达16 MPa，横向不低于8 MPa；撕裂强度纵向不低于25 KN/m，横向不低于20 KN/m。同时人造草坪质量还需有防燃标准，防燃性选取适量草坪样品在25--80 kg/m²填充细砂后进行检测，若是燃烧斑点直径在5cm以内为1级，其人造草坪防燃性达标。

人造草坪场地铺装质量检测标准

人造草坪场地平整度控制在10mm，利用3m小线测量，避免出现较大的误差；草坪铺装时，确保场地倾斜

度控制在1%以内，并用水准仪测量；倾斜度控制，以便草坪排水顺畅。同时人造草坪场地长度和宽度尺寸误差控制在10mm，用直尺测量，将误差控制在低。