

# 足球场人造草坪厂家验收标准

产品名称	足球场人造草坪厂家验收标准
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 执行标准:新国标 级别:特级
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

根据场地使用的基本要求，其基础为水泥混凝土基础或10%水泥石粉基础层经养护达到要求后，接着铺设人造草皮，其主要施工方案如下：

- 1、检查整个草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，达到后即可开始摊铺人造草坪。
- 2、对整个场地测量放线，测定球场线的位置并做好标记，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。
- 3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺装上拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合10cm以上。
- 4、在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。
- 5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。
- 6、在需要镶入白线的位置剪掉绿色人造草坪，镶入接接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草球场线镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。

7、根据场地的需要洒上石英砂和胶粒。如果需要洒石英砂就把石英砂或黑胶粒倒入洒粒机，推动洒粒机即可进行石英砂或黑胶粒充入人造草坪表面，洒粒机后面的刷子刷平石英砂或黑胶粒，并使石英砂或黑胶粒下落充分。

8、推动洒粒机的速度要均匀，不可太急也不可太慢，才能厚度均匀。

9、石英砂或黑胶粒铺设完后需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补，铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。

10、铺装中的石英砂或胶粒需保持干燥，以利石英砂或胶粒之流动铺装。石英砂或胶粒铺装完成后也可以使用硬质毛刷或轻负荷拖曳型重毛刷，来回铺刷使石英砂下落充分密实。

11、铺设完成后验收退场。人造草基础要求

## 运动场人造草坪施工方案方法

### 1) 基础分类：

#### A 沥青混凝土基础

[a.普通沥青（做沥青基础的常选，价格稍便宜）；b.疏水沥青（成本太高、施工复杂，少用）]；

#### B 水泥基础（价格适中）；

#### C 水泥石粉基础（工期短、成本低、排水性能好，适用）；

#### D 碎石疏水基础（成本低、排水性能好但无平整度，问题较多）。

### 2) 基础要求：

A、基础施工时使用的各种材料，均要在检验合格后方可用于施工。

B、基础外观：表面均匀坚实无明显压路痕迹，平整无裂纹，无烂边推挤、松散、波浪、麻面，接缝平顺光滑，不得有阻水现象。

C、试水时，雨后排水120分钟后，允许存有积水但积水厚度不得大于4mm。

D、基础竣工后放10×10米的方格网进行复测标高，并算出排水坡度，排水坡度 0.7%，且误差<1.5‰。

E 稳定层碾压密实度不得小于93%。

F、平整度、坡度、场地标高的合格率均要达85%以上。 G、厚度允许偏差 ± 10%。

3) 基础应用沥青混凝土基础适用于网球场、曲棍球场、足球场，其中曲棍球场必须使用疏水沥青基础，其它皆可使用普通沥青基础；足球场四种基础都适用，可根据实际情况选择，推荐使用水泥石粉基础，基本排除碎石疏水基础；这三种球场皆可使用水泥基础。