

优质供应 新款防水 工业插座16A 单相 品质卓越

产品名称	优质供应 新款防水 工业插座16A 单相 品质卓越
公司名称	乐清市恒通电气有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:htcn 型号:htb113 额定电流:16 (a)
公司地址	北白象镇漳河路 2 0 号
联系电话	2882687 13868426840

产品详情

htn113:semko,ce,cb,rohs认证

电流:16a;电压:220~250v~2p+e; ip44

乐清市恒通电气有限公司专业从事工业插头插座、多位插座箱、配电箱、开关箱等配电产品的研发与制造已逾15年。在技术研发方面，本公司与意大利，澳大利亚，新加坡等同行有广泛的交流合作，在产品创新上已取得了多项国际及国内专利技术。

公司本着“科技以人为本”的理念，产品设计严格遵循iec60309-1/2国际电气行业标准，注重细节，为用户的拆卸及安装提供更多便利。产品的生产原料，选用ge公司优等pc材料及进口德国balsf abs材料，配合台湾和日本的机器设备，生产工艺精密化程度高。本公司产品系列全面，品质卓越，居全国一流水准。现有产品已通过tuv、semko、rhos、ce、cb等认证。

(1)恒通工业插头插座 我们所有的ht和htn系列工业用插头插座都是按照国际标准iec60309-1/iec60609-2制造。同时也符合国家标准gb/t11918-2001、gb/t11919-2的要求。htn系列产品通过了欧洲权威测试机构的semko的ce、si认证，并拥有cb测试报告。插座箱产品通过了tuv公司的ce认证。我们生产的工业用插头、插座和耦合器等产品采取“防误插”设计，拥有良好的电气绝缘、优良的抗冲击性能和防尘、防潮、防水及

抗腐蚀的性能。因此可应用于采矿、石油化工、建筑、码头、工厂、会展中心和市政工程等领域。并且我们在该领域拥有中国多项设计发明专利。此外，我们相信与我们的客户保持长期的良好的合作关系能使您获得最大的商业回报，使我们迈向双赢。新一代工业用插头、插座，是适用于工业三相或单相线路的电源接插装置。本公司生产的不同型号规格的工业插头、插座，其外形设计美观实用，符合上述标准的均可通用。其根据用途和安装方式及防潮等级可分为用于供电线路上的插座和用于受电设备上的器具插座，嵌装式和墙装式，普通型（ip44）、防溅型(ip55)和防浸型(ip67)。（2）高可靠安全性其外壳颜色表示额定电压。如黄色代表110v-130v.蓝色代表220-250v.红色代表380-415v

极易区别，不同额定电流的插头和插座结构尺寸不同。不同的额定电压，频率和极数，其接地极的钟点数也不同。这样可以防止不同规格误插；插座中的地极插套比相极插套长，这就保证插接时先接通地极，而拔出时地极最后脱离，十分安全；在插套上加有弹性箍，保证与插销接后接触导电良好，避免因接触不良发热导致烧毁插头插座；防护等级高。可在较差的环境条件下使用；设备了防脱落装置，使插头和插座电源连接的安全可靠性大大提高。

（3）产品采用优质进口工程塑料尼龙（pa6）做外壳，其强度高，耐冲击，不怕跌落和踩踏，克服过去老式插头插座跌落易碎的缺点，适合各种场合使用。

（4）使用快捷方便

新款工业用插头插座以其通用性，安全可靠，快速安装，连接插拔方便，操作简单，规格品种繁多，适合用户选型及与国际接轨而得到广泛应用。

（5）产品符合欧盟环保rohs指令要求

产品采用优质工程塑料pa6做外壳及内件，导电金属铜件采用环保黄铜。产品所有材料都经过国际权威认证机构sgs检测机构对rohs指令的六种有害物质（四项重金属lead(pd)铅、cadmium(cd)镉、mercury(hg)汞、hexavalent chromium(cr vi)六价铬；和塑料中的pbb聚溴联苯、pbde多溴联苯醚两项有害物质）进行检测，所有指标性能全部符合rohs指令的要求。

"优质厂家供应 新款防水 工业插座16A 单相 品质卓越"的额定电压为220-250（V），额定电流是16（A），环境温度为850（ ），加工定制是是，孔位数为3个，壳体材质是环保阻燃材料，型号为HTB113，品牌是HTCN，产品认证为SEMKO,CB,CE,ROHS,TUV，导体材质是环保铜件