发光线,EL发光线,EL冷光线,EL电致发光线

产品名称	发光线,EL发光线,EL冷光线,EL电致发光线
公司名称	深圳市华奥斯科技发展有限公司
价格	4.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:haos 型号:2
公司地址	深圳市宝安区观澜街道石马径社区君新路137号五楼(办公场所)
联系电话	13662626951

产品详情

p>产品说明：图片中的发光线是1米的价格,不包驱动器的价格

本产品是国际发光显示照明领域新一代技术，外形与普通电话线相仿，表层为彩色荧光塑料套管，工作时发光连续无热辐射，耗电量只为led灯的50-70%，串灯的20-40%，霓虹灯的1-10%；本产品是在中国国家科技部创新基金支持下,由我公司研制并生产。

应用领域：1、户内外广告，文字图案，树木、围栏、花园、建筑夜景装饰

2、车、船等交通工具内外的装饰,仪表指示、数字显示

3、楼梯、通道、标牌、照明、临时户外危险场地警示及安全标记

4、玩具、工艺品、服装、电器、圣诞闪光用品、简易霓虹灯等

基本特点：①节能、环保、健康,不存在放射及毒性。②冷光源发光，细腻均匀，色彩亮丽，颜色丰富,适合昼夜观察。③具备防水、柔软、弯曲、打结、裁减、拼接优特点。④电路控制可实现动态闪烁。⑤使用胶带、胶水、别针、线钉、塑料卡等简单快捷安装固定。

发光原理： 无机交流粉末电致发光，既发光材料在电场作下产生的发光现象。

主要技术参数：1.工作电压范围：20～220v 最佳工作电压：120v2.工作频率范围：50～5000hz
最佳工作频率：1500-2000hz3.静态电容：6nf/m（20°C，rh<
80%）4.发光亮度：电压：120v，频率：200hz～2000hz：30cd/m2～126 cd/m25.消耗功率：电压：120v，频率：200hz～2000hz：108mw/m～1032mw/m6.使用寿命：电压：100v，频率：400hz，常温常湿，约为8000小时7.连续工作温度/相对湿度：-10°C～+60°C ；rh< 90%8.储存温度/相对湿度：-10°C～+60°C；rh<

65%9.主要线经规格：φ0.9, φ1.3, φ2.3, φ3.2, φ4.3,
φ5.0mm10.主要线表颜色：红、黄、蓝、莹光绿、橙、紫、粉红、蓝绿、粉底白

产品实物图

更多咨询：www.szstel.com

联系人：韦先生（市场部）

电 话：13662626951/18929380330

0755-28084595/81486497

地址：深圳市宝安区观澜镇牛湖君新路137号

"供应发光线,EL发光线,EL冷光线,EL电致发光线"的护套材质为pvc，电线最大外径是5（mm），型号为2，线芯材质是裸铜线，品牌为HAOS，加工定制是是