

# 库存销售国标足米,电线,上海名牌,单股铜芯线 BV-300

产品名称	库存销售国标足米,电线,上海名牌,单股铜芯线 BV-300
公司名称	上海永进电缆(集团)有限公司
价格	274.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:上海永进 型号:bv-300
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金聚路388号
联系电话	021-57570377 15202101774

## 产品详情

【主要产品】0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、1kv/10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用电缆、橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、bv/bvr绝缘导线、柔性防火电缆、矿物质绝缘电缆、铝绞线、铜绞线、铜芯铝绞线、护套电线电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv、bvr、rv、blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv、zabv、zbbv、zcbv、zdbv、zrbvr、zrrv

护套线：rvsp双绞屏蔽线、rvv护套线、rvvp屏蔽护套线

电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv、vlv22、yjlv、yjlv22、yjv32、yjlv32

高压电缆：yjv、yjv22、yjlv、yjlv22、yjv32、yjv62-3.6/6kv、6/6kv、6/10kv、8.7/15kv、12/20kv、21/35kv、26/35kv

阻燃电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz、yc、yh、ycw、yzw、yq、yqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvv、kvv22、kvvv、kvvv22、kvvv2、kvvv2-22、kvvr、kvvrp

计算机电缆:djyvp/djyvp2v/djyvp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djyvpv/djyvp2v2/djyvp3v3/djyvpv/djyvp2vr/djyvp3vr/djyvpv/djyvp2r/djyvp3r/djyvpv/djyvp2v2r/djyvp3v3r/djyvp22/djyvp2v22/djyvp3v22/djyvp22/djyvp2-22/djyvp3-22/djyvpv22/djyvp2v2-22/djyvp3v3-22

通讯电缆：hya、hyv、hyav、hyac(自承式)、hyat(冲油)、cpev、cpev-s

屏蔽通信电缆：hyvp、hyap、mhyvp、mhyvp、mhyvrp、rvsp(屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53、mhya32、mhyv22、mhyav22、mhyav32、hyat53、hyv22、hyv32、hya32、hyv53、hyvp22、hyap22、hyap32、mhyvp22、mhyvp32、mhyvrp22、mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hya、zra-hya、za-hya、zrc-hya、wdz-hya、zr-yjyr

柔性防火电缆：btteb、btter、btte、btte22、btte32/42、btte62/72、bttek、bttek22

分支电缆：yfd、yjfd-yjv、yjfd-vv等系列

硅橡胶电力电缆：ygc、yggr、yggr22、yfgr、yfgr22、ygvr、ygvr22、yggrp、yggrp22

氟塑料绝缘耐高温电力电缆：ff-200、ff22-200、fv105、fv22-105

氟塑料绝缘耐高温控制电缆：kff、kffp、kffr、kffrp、kfv、kfvp、kivr、kivrp、kfv22、kfvp22、kivr22、kivrp22、kffv22、kffrv22、kfvp1、kfvp2、kfvp3

变频器专用电力电缆：bpggp、bpggp2、bpggpp2、bpggp3、bpgvfp、bpgvfp2、bpgvfp3、bpffp、bpffp2、bpffp3、bpffp3、bpvvp、bpvvp2、bpvvp2、bpvvp3、bpyjvp、bpyjvp2、bpyjvp2、bpyjvp3

6/10kv硅橡胶绝缘高压电力电缆：ygc-10kv、ygc-6kv

1kv-15kv核电站用电力电缆：wdza-hdyjy、wdza-hdyjy、wdza-hdyjy23、wdza-hdyjy24

核电站用1a级k3类控制电缆：wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjy2、wdza-hdkyjy2、wdza-hdkyjy23、wdza-hdkyjy24、wdza-hdkyjy33、wdza-hdkyjy34、wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjy2

核电站用1a级k3类仪表电缆：wdza-hdpyjy、wdza-hdpyjy、wdza-hdpyjy、wdza-hdpyjy、wdza-hdpyjy2、wdza-hdpyjy2、wdza-hdpyjy3、wdza-hdpyjy3、wdza-hdpyjyp、wdza-hdpyjyp

船用电缆：cxf、cxf80、cxf90、cxf92、cxv、cxv80、cxv90、cxv92、cxfr、cff/da、cef80/da、cef90/da、cef82/da、cef92/da

# 聚氯乙烯绝缘固定敷设用电缆(电线)

## 一、标准

gb5023-97、jb8734-1998

## 二、用途

本产品适用于交流额定电压为450/750v及以下动力装置固定敷设用。

## 三、使用特性

- 1、 $u_0/u$ 为300/500v和450/750v。
- 2、电缆的长期允许工作温度为不超过70 。
- 3、电缆的敷设温度应不低于0 ；允许弯曲半径：

电缆外径（d）小于25mm，允许弯曲半径应不小于4d；电缆外径（d）为25mm及以上允许弯曲半径应不小于6d。

## 四、型号名称及相应执行标准：

序号	型号	名称	芯数	生产范围	备注
1	227iec01(bv)	一般用途单芯硬导体无护套电缆	1	1.5 ~ 400	
2	227iec02(rv)	一般用途单芯软导体无护套电缆	1	1.5 ~ 240	
3	227iec05(bv)	内部布线用导体温度为70 的单芯实心导体无护套电缆	1	0.5 ~ 1.0	
4	227iec06(rv)	内部布线用导体温度为70 的单芯软导体无护套电缆	1	0.5 ~ 1.0	
5	227iec07(bv-90)	内部布线用导体温度为90 的单芯实心导体无护套电缆	1	0.5 ~ 2.5	
6	227iec08(rv-90)	内部布线用导体温度为70 的单芯导体无护套电缆	1	0.5 ~ 2.5	
7	227iec10(bvv)	轻型聚氯乙烯护套电缆	2 ~ 5	1.5 ~ 35	
8	227iec52(rvv)	轻型聚氯乙烯护套软线	2 ~ 3	0.5、0.75	
9	227iec53(rvv)	普通聚氯乙烯护套软线	2 ~ 5	0.75 ~ 2.5	
10	bv	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	1	0.75、1.0	
11	blv	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	1	2.5 ~ 400	
12	bvr	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	1	2.5 ~ 70	
13	bvv	铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆	1	0.75 ~ 10	
14	blvv	铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆	1	2.5 ~ 10	
15	bvvb	铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆	2、3	0.75 ~ 10	
16	blvvb	铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆	2、3	2.5 ~ 10	
17	rvvp	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽氯乙烯护套软电缆	1 ~ 24	0.3 ~ 2.5	

### 【注意事项】

因市场原材料价格浮动，造成产品价格变动，请在下订单前来电与我公司确认报价，以免因价格变动带来不便和损失。

### 【付款方式】

预付30%货款，余款发货前付清，小额支付宝交易。

### 【产品包装】

电线成卷、装袋包装，电缆短米成卷包装，长米装电缆盘。

### 【运输方式】

我公司代办物流发运（汽运）。

### 【储存须知】

电缆应避免在露天存放，电缆盘不许平放。

运输中严禁从高处扔下电缆盘，严禁机械损伤电缆。

吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上电缆盘必须放稳，并适当固定，防止互撞翻倒。

**【货物验收】** 客户收到货物后，请当面仔细检查，参照合同或发货单，确认规格型号规格、数量、颜色无误，商品无破损后再签收，有问题拒绝签收，或由物流带回，并即刻联系我公司。一旦签收，将不得再以其它理由要求退换货。

因产品本身质量问题可退换，退换部分的运费由卖家承担。  
由客户自己使用不当造成的损失，不承担相应责任，不退不换。

所售商品均为实物拍摄，因色差、拍摄技巧等原因可能会造成图片和实物会有细微差别，如对产品有疑问的买家，可以先向掌柜咨询。

因电线产品的包装特点，成圈整齐的产品在运输途中与其它货物挤压后可能会产生轻微变形，只要绝缘表面没有发现刮痕或破损，您尽可放心使用。

上海地区满2000元产品送货，其它地区请参考物流实际发货费用。

联系地址：上海市奉贤区金汇镇金聚路388号

联系电话：021-57570379 13661719663

传真号码：021-57570378

阿里旺旺：yojincable

腾讯qq：89769875 1823821000

msn：cn\_hwf@msn.com

邮箱：yojincable@126.com

"【厂家批发库存销售】国标足米,电线,上海名牌,单股铜芯线 BV-300"的护套厚度为2.2（mm），护套材质是PVC，电线最大外径为29.0（mm），型号是BV-300，线芯材质为CU，品牌是上海永进，产品认证为CCC，加工定制是是，芯数为1芯