

供深圳漆包线，漆包线加工，品质优良

产品名称	供深圳漆包线，漆包线加工，品质优良
公司名称	深圳市亿通源电线电缆有限公司
价格	.00/根
规格参数	加工定制:是 品牌:亿通源 型号:yty033
公司地址	广东深圳市宝安区上星路17号
联系电话	86 0755 27290520 15818786168

产品详情

深圳市亿通源电线电缆有限公司成立于2009年。是弹簧线、电源线、耳机线、漆包线、橡胶线、生产厂家。产品广泛用于电子产品、音箱、电器、机械、电讯、医疗仪器等行业。产品均经过严格测试确保品质安全。公司秉承“专心、专注、专业、制造生产高品质线材”的经营理念，所有的努力只为得到客户的赞许。怀着诚挚的心工作，带着快乐的心情广交天下朋友。坚信优质的产品，合理的价格，真诚的服务是双方长期合作愉快的基础，期待和您携手开创新的未来。

联系电话：0755-27290520

传真号码：0755-27271225

手机号码：13510510089罗先生

qq号码：97358698

线材相关信息

铜的分类：黄铜，青铜，紫铜，白铜。

红铜即纯铜，又名紫铜，紫铜价格高.具有很好的导电性和导热性，塑性极好，易于热压和冷压力加工，大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品，即赤铜。由

硫化物或氧化物铜矿石冶炼得来的纯铜，可用以铸钱及制作器物。明宋应星《天工开物·铜》：“凡铜供世用，出山与出炉，止有赤铜。以炉甘石或倭铅参和，转色为黄铜；以砒霜等药制炼为白铜；矾、硝等药制炼为青铜；广锡参和为响铜；倭铅和写[泻]为铸铜。初质则一味红铜而已。”郭沫若《中国史稿》第一编第三章第二节：“他们冶炼的红铜成分很纯，除天然的微量（0.1 - 0.2%）杂质外，没有人工加入锡或铅使成合金。红铜的硬度虽较差，但直接经过捶打就能制成各种工具和装饰品。”紫铜就是铜单质，因其颜色为紫红色而得名。各种性质见铜。紫铜因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜，有时还加入少量脱氧元素或其他元素，以改善材质和性能，因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为：普通紫铜（t1、t2、t3、t4）、无氧铜（tu1、tu2和高纯、真空无氧铜）、脱氧铜（tup、tumn）、添加少量合金元素的特种铜（砷铜、碲铜、银铜）四类。紫铜的电导率和热导率仅次于银，广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸（盐酸、稀硫酸）、碱、盐溶液及多种有机酸（醋酸、柠檬酸）中，有良好的耐蚀性，用于化学工业。另外，紫铜有良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。20世纪70年代，紫铜的产量超过了其他各类铜合金的总产量。紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率，而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小，可与铜生成脆性化合物，对导电性影响不大，但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时，氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜（ Cu_2O ）作用，产生高压水蒸气或二氧化碳气体，可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔点共晶，使铜产生热脆；而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时，又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性，但可提高铜液的流动性，改善焊接性。适量的铅、碲、硫等能改善可切削性。紫铜退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米²，伸长率为45~50%，布氏硬度（hb）为35~45。紫铜就是纯铜：纯铜呈紫红色，又称紫铜。纯铜密度为8.96，熔点为1083℃，具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。

样品信息：

1、 我司可以提供样品，样品费用算法如下：

我们可以提供客户需要的样品，常用的我们有现存的样品可以免费提供1-3pcs(或m)，客户要订制样品根据成本费用收取样品费。

样品费正常是50--1000元左右(如需要开模具制做，客户需要支付模具费用，样品费在订单达到30000pcs(或m)返还)。

样品费用付款方式：

先付款后打样品，简单线材样品可支持样品快递公司代收样品费用。

2、 样品快递费的支付方式：

收费样品，快递费由我司支付，免费样品，快递费由客户支付。我们正常通过顺丰快递和优速快递公司发送样品。

3、 货款支付方式：

签订合同后二个工作日内预付货款的30%订金，余下70%货款在发货前付清。首次合作客户也支持剩余款项货到付款。

为了快速为您提供服务，请您在采购合同上详细注明产品相关信息。谢谢！

一:线材主要参数请如下:1颜色(透明/黑/白等), 2材质(pvc\pu\tpe等); 线规格(1007电子线28awg\h05vv-f 3*0.75平方毫米等); 多少芯,(镀锡铜或裸铜)5线材外径(od).6订单数量,7线总长度和线净长度, 8其他线材要求。

货物运输方式:

1、货物运输的方式以及时间:

2、常用的汽运, 铁路快运, 空运、快递等,

正常快递, 时间一般1--2个工作日。货物数量较多, 总量较大的货物一般采用汽运或者铁路快运, 时间2-9日, 地区不同, 运输时间会有较大差别。正常由我司支付运输费用,

低于起订量的订单由客户支付运输费用。感谢支持!

深圳市亿通源电线电缆有限公司成立于2009年。是弹簧线、电源线、耳机线、漆包线、橡胶线、生产厂家。产品广泛用于电子产品、音箱、电器、机械、电讯、医疗仪器等行业。产品均经过严格测试确保品质安全。公司秉承“专心、专注、专业、制造生产高品质线材”的经营理念, 所有的努力只为得到客户的赞许。怀着诚挚的心工作, 带着快乐的心情广交天下朋友。坚信优质的产品, 合理的价格, 真诚的服务是双方长期合作愉快的基础, 期待和您携手开创新的未来。

联系电话: 0755-27290520

传真号码: 0755-27271225

手机号码: 13510510089罗先生

qq号码: 97358698

线材相关信息

铜的分类: 黄铜, 青铜, 紫铜, 白铜。

红铜即纯铜, 又名紫铜, 紫铜价格高.具有很好的导电性和导热性, 塑性极好, 易于热压和冷压力加工, 大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品, 即赤铜。由硫化物或氧化物铜矿石冶炼得来的纯铜, 可用以铸钱及制作器物。明宋应星《天工开物·铜》: “凡铜供世用, 出山与出炉, 止有赤铜。以炉甘石或倭铅参和, 转色为黄铜; 以砒霜等药制炼为白铜; 矾、硝等药制炼为青铜; 广锡参和为响铜; 倭铅和写[泻]为铸铜。初质则一味红铜而已。”郭沫若《中国史稿》第一编第三章第二节: “他们冶炼的红铜成分很纯, 除天然的微量(0.1 - 0.2%)杂质外, 没有人工加入锡或铅使成合金。红铜的硬度虽较差, 但直接经过捶打就能制成各种工具和装饰品。”紫铜就是铜

单质.因其颜色为紫红色而得名.各种性质见铜.紫铜因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜，有时还加入少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能,因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为：普通紫铜(t1、t2、t3、t4)、无氧铜(tu1、tu2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(tup、tumn)、添加少量合金元素的特种铜(砷铜、碲铜、银铜)四类。紫铜的电导率和热导率仅次于银，广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋酸、柠檬酸)中，有良好的耐蚀性，用于化学工业。另外，紫铜有良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。20世纪70年代，紫铜的产量超过了其他各类铜合金的总产量。紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大,但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时，氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(cu₂o)作用，产生高压水蒸气或二氧化碳气体，可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔点共晶，使铜产生热脆；而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时，又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性,但可提高铜液的流动性,改善焊接性。适量的铅、碲、硫等能改善可切削性。紫铜退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米²,伸长率为45~50%，布氏硬度(hb)为35~45。紫铜就是纯铜：纯铜呈紫红色，又称紫铜。纯铜密度为8.96，熔点为1083，具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。

样品信息：

1、 我司可以提供样品，样品费用算法如下：

我们可以提供客户需要的样品，常用的我们有现存的样品可以免费提供1-3pcs(或m)，客户要订制样品根据成本费用收取样品费。

样品费正常是50--1000元左右(如需要开模具制做，客户需要支付模具费用，样品费在订单达到30000pcs(或m)返还)。

样品费用付款方式：

先付款后打样品，简单线材样品可支持样品快递公司代收样品费用。

2、 样品快递费的支付方式：

收费样品,快递费由我司支付,免费样品,快递费由客户支付.我们正常通过顺丰快递和优速快递公司发送样品。

3、 货款支付方式：

签订合同后二个工作日内预付货款的30%订金，余下70%货款在发货前付清。首次合作客户也支持剩余款项货到付款。

为了快速为您提供服务,请您在采购合同上详细注明产品相关信息.谢谢!

一:线材主要参数请如下:1颜色(透明/黑/白等)，2材质(pvc\pu\tpe等)；线规格(1007电子线28awg\h05vv-f 3*0.75平方毫米等)；多少芯,(镀锡铜或裸铜)5线材外径(od).6订单数量,7线总长度和线净长度，8其他线材要求。

货物运输方式：

1、货物运输的方式以及时间：

2、常用的汽运，铁路快运，空运、快递等，

正常快递，时间一般1--2个工作日。货物数量较多，总量较大的货物一般采用汽运或者铁路快运，时间2-9日，地区不同，运输时间会有较大差别。正常由我司支付运输费用，

低于起订量的订单由客户支付运输费用。感谢支持！

深圳市亿通源电线电缆有限公司成立于2009年。是弹簧线、电源线、耳机线、漆包线、橡胶线、生产厂家。产品广泛用于电子产品、音箱、电器、机械、电讯、医疗仪器等行业。产品均经过严格测试确保品质安全。

公司秉承“专心、专注、专业、制造生产高品质线材”的经营理念，所有的努力只为得到客户的赞许。怀着诚挚的心工作，带着快乐的心情广交天下朋友。坚信优质的产品，合理的价格，真诚的服务是双方长期合作愉快的基础，期待和您携手开创新的未来。

联系电话：0755-27290520

传真号码：0755-27271225

手机号码：13510510089罗先生

qq号码：97358698

线材相关信息

铜的分类：黄铜，青铜，紫铜，白铜。

红铜即纯铜，又名紫铜，紫铜价格高.具有很好的导电性和导热性，塑性极好，易于热压和冷压力加工，大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品，即赤铜。由硫化物或氧化物铜矿石冶炼得来的纯铜，可用以铸钱及制作器物。明宋应星《天工开物·铜》：“凡铜供世用，出山与出炉，止有赤铜。以炉甘石或倭铅参和，转色为黄铜；以砒霜等药制炼为白铜；矾、硝等药制炼为青铜；广锡参和为响铜；倭铅和写[泻]为铸铜。初质则一味红铜而已。”郭沫若《中国史稿》第一编第三章第二节：“他们冶炼的红铜成分很纯，除天然的微量（0.1 - 0.2%）杂质外，没有人工加入锡或铅使成合金。红铜的硬度虽较差，但直接经过捶打就能制成各种工具和装饰品。”紫铜就是铜单质.因其颜色为紫红色而得名.各种性质见铜.紫铜因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜，有时还加入少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能,因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为：普通紫铜(t1、t2、t3、t4)、无氧铜(tu1、tu2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(tup、tumn)、添加少量合金元素的特种铜(砷铜、碲铜、银铜)四类。紫铜的电导率和热导率仅次于银，广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋酸、柠檬酸)中，有良好的耐蚀性，用于化学工业。另外，紫铜有良好的焊接性，可经冷、热塑性加工制成各种半成

品和成品。20世纪70年代，紫铜的产量超过了其他各类铜合金的总产量。紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大,但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时,氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(Cu_2O)作用,产生高压水蒸气或二氧化碳气体,可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔点共晶,使铜产生热脆;而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时,又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性,但可提高铜液的流动性,改善焊接性。适量的铅、碲、硫等能改善可切削性。紫铜退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米²,伸长率为45~50%,布氏硬度(hb)为35~45。紫铜就是纯铜:纯铜呈紫红色,又称紫铜。纯铜密度为8.96,熔点为1083,具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。

样品信息：

1、 我司可以提供样品，样品费用算法如下：

我们可以提供客户需要的样品，常用的我们有现存的样品可以免费提供1-3pcs(或m)，客户要订制样品根据成本费用收取样品费。

样品费正常是50--1000元左右(如需要开模具制做，客户需要支付模具费用，样品费在订单达到30000pcs(或m)返还)。

样品费用付款方式：

先付款后打样品，简单线材样品可支持样品快递公司代收样品费用。

2、 样品快递费的支付方式：

收费样品,快递费由我司支付,免费样品,快递费由客户支付.我们正常通过顺丰快递和优速快递公司发送样品。

3、 货款支付方式：

签订合同后二个工作日内预付货款的30%订金，余下70%货款在发货前付清。首次合作客户也支持剩余款项货到付款。

为了快速为您提供服务,请您在采购合同上详细注明产品相关信息.谢谢!

一:线材主要参数请如下:1颜色(透明/黑/白等), 2材质(pvc\pu\tpe等); 线规格(1007电子线28awg\h05vv-f 3*0.75平方毫米等); 多少芯,(镀锡铜或裸铜)5线材外径(od).6订单数量,7线总长度和线净长度, 8其他线材要求。

货物运输方式：

1、 货物运输的方式以及时间：

2、常用的汽运，铁路快运，空运、快递等，

正常快递，时间一般1--2个工作日。货物数量较多，总量较大的货物一般采用汽运或者铁路快运，时间2-9日，地区不同，运输时间会有较大差别。正常由我司支付运输费用，

低于起订量的订单由客户支付运输费用。感谢支持！

"供深圳漆包线，漆包线加工，品质优良"的拉伸强度为95-135，材料形状是圆线，护套材质为绝缘漆，电线最大外径是0.35（mm），绝缘性质为聚氨酯漆包线，加工定制是是，型号为YTY033，品牌是亿通源，产品认证为UL，绝缘厚度是0.1（mm），芯数为8*0.08MM