

通风管道防火检测 贵阳防排烟风管包裹材料检测

产品名称	通风管道防火检测 贵阳防排烟风管包裹材料检测
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	消防风管:耐火极限 通风管道:完整性 隔热性 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

0.5h耐火极限系统采用容重48kg/m³，厚度 50mm的绝热玻璃棉；外侧复合进口长效耐水阻燃FFR贴面，贴面水洗前后氧指数均应 ≥28%，且变化<1%（测试方法参照JC/T 2028-2018）。

1.0h耐火极限系统采用容重64kg/m³，厚度 60mm的绝热玻璃棉；外侧复合进口长效耐水阻燃FFR贴面，贴面水洗前后氧指数均应 ≥28%，且变化<1%（测试方法参照JC/T 2028-2018）。

安装大样：

检验报告（75min）：

现场图片：

（3）铁皮风管+防火纤维棉卷材

做法要求：

0.5h、1.0h、1.5h耐火极限风管均采用防火轻质柔性卷材包裹系统，密度为96kg/m³，厚度50mm，最高耐温1200℃，在温度800℃下，导热系数 ≤0.27W/(m·K)。