

# 防静电玻纤板-代理优质进口防静电玻纤板

产品名称	防静电玻纤板-代理优质进口防静电玻纤板
公司名称	深圳市益建电子科技有限公司
价格	6050.00/张
规格参数	加工定制:否 品牌:dupont/杜邦 材质:/
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道新南社区建南路22号
联系电话	13714125340 13380391556

## 产品详情

### 防静电玻纤板-代理优质进口防静电玻纤板

防静电玻纤板 特点：整体电阻(surface resistance):106-109 较好的耐热性和耐潮性；吸水率低，不易变形。较高的机械性能和并有良好的机械加工性。阻燃(94-v0)，耐高温达200 翘曲度(warpage): 0.3%(10t以上) 厚度公差(thickness tolerance): ±0.2mm 尺寸(dimension):1020\*1220mm 其它规格可定做 厚度(thickness):5mm-25mm 颜色(color):黑色(black) 比重(density):1.9-2.0 技术规范

测试项目	单位	处理条件	型号
test Item	unit	condition	type
体积电阻	μ .cm	c-96/20/65	xtesd002-xxt
volume resistivity		c-96-35-90	fr4
表面电阻	μ .cm	c-96/20/65	(整体抗静电)
surface resistivity		c-96-35-90	纯环氧玻纤布
介电常数	——	c-96/20/65	> 1.0*106
			> 1.0*103
			resistivitymeter量测
			106 -109
			5.4

dielectr constant		d-24/23	
介电损耗因数	——	c-96/20/65	0.035
dissipation factot		d-24/23	
屈曲强度	kg/mm2	a	> 24
flexatural strength			
吸水率	%	e-24/60+	0.35
water absorption		d-24/23	
ul等级	——	flame	
ulgrade		cti	
最高操作温度		—	130
xax operating tem		—	

上述的物性是绝干状态时的代表性数字，不是保证值。谨同参考。产品规格:尺寸:1030(宽)\*1230(长)m  
m厚度:3,4,5,8,10,12,15,20,25mm

更多产品资讯请浏览益建主页或拨打电话:15899897430/13380362326与我们联系.

防静电玻纤板厂家-代理优质进口防静电玻纤板

"防静电玻纤板-代理优质进口防静电玻纤板"的颜色为黑色，尺寸是1.03\*1.23（m），加工定制为否，材质是/，类型为防静电赛钢板，透光率是0，表面硬度等级为/，适用范围是/，品牌为DUPONT/杜邦，壁厚是3,4,5,8,10,12,15,20,25（mm），产品认证为ROHS