

防静电软板 工美 pvc

产品名称	防静电软板 工美 pvc
公司名称	宁波海曙工美建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:工美 材质:pvc
公司地址	浙江省宁波市鄞州区下应镇曹隘工业区（宁波东高速口旁）
联系电话	86-57186758596 13186995101

产品详情

pvc门帘，使门户的开闭简易化，发挥保温、防尘、防虫、隔音的最佳效果、提高生产意识、增加作业效率。具有良好的透明度，防止人员车辆意外碰撞事件发生，提高厂区安全性，创造机能化的作业环境。2.实现多机能隔间 pvc门帘，使任何工厂或仓库能简易、迅速地实现多机能隔间{作业场、办公室、休息室等}不缩限门宽，不占用空间，对厂库内的有限空间，作最有效的配置运用。3.提高能源的节约 pvc门帘，使门户的开闭非常迅速，且只开启进出主体之大小，冷气暖气的散失达到极小，大幅提高冷房暖房的效果，降低冷冻机运转时数，不消耗电力，无噪音，节能省电高达50%4.经济性耐用性高 pvc门帘，安装、拆卸皆极简易，依现有结构，毋需改建即可设置，成本低廉。可动式吊装方法，持久耐用，没有维护管理费用，是为最经济耐用的弹性门户。

产品种类	宽度(cm)	厚度(mm)	特殊规格	颜色
条纹型	20、30	2.0	来样定做	黄/淡蓝/透明
平面型	20	2.0/2.5/3.0/5.0	来样定做	淡绿色
冷库专用	20	2.0	来样定做	透明/淡蓝
防静电门帘	20	2.0	来样定做	淡绿色
防紫外线/弧光	20	2.0	来样定做	茶色
软玻璃板(卷)	83、93、122	0.15---5.0	来样定做	透明
pvc软板(卷)	122、160、172	2.0---5.0	来样定做	透明/淡绿
防静电台垫(卷)	80、90、100、120	2.0、3.0、5.0	来样定做	一面黑一面绿
防静电膜(卷)	120、137	0.3/0.5、1.0、2.0	来样定做	透明/黑网格

适用对象 冷冻库冷藏库制冰厂仓库业运销中心食品工厂饲料工厂化学工厂制药工厂电子工厂机械工厂焊接工厂防火工厂印刷厂无菌室计算机室办公室超级市场生鲜市场餐厅厨房等，任何尺寸、形状之出入门户或机器隔间均可使用。 清洁方式

软门帘使用时应保持清洁，可将其放入温水中（也可加入适量洗涤剂）均匀浸泡几分钟，用软布擦干。软门帘老化特性较强，特别是温度偏高时，避免与明火、化学制剂或高分子油质、氯烯烃类等接触，以

延长使用寿命。如软门帘淋过雨应及时清洗，因雨水中含酸性物质导致霉变、出现污斑。软门帘贮存应于阴凉、避光、干燥、通风处、避免潮湿

"防静电软板"的颜色为水晶，尺寸是1.2（m），加工定制为是，材质是pvc，类型为防静电PVC板，透光率是97，表面硬度等级为a，适用范围是电子厂，品牌为工美，壁厚是2（mm）