

永久性防静电贴面板 mec

产品名称	永久性防静电贴面板 mec
公司名称	东莞市顺邦电子有限公司
价格	115.00/平方米
规格参数	加工定制:是 品牌:mec 材质:abs/hips/eps
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市常平镇麦元村黄竹园工业区A栋1楼
联系电话	86-076989783903 13802391350

产品详情

订购直线：13802391350 联系人：谢先生qq:1976946847

东莞市顺邦电子有限公司是一家研发、制造柔性生产设备及电子加工设备的专业生产厂家。本公司致力于推广精益生产柔性制造的先进生产理念。提供全方位物流规划杜绝制造商采购供应链连及生产上不必要的资源浪费。公司以"高效、节能、环保、创新"的发展理念，确保品质的精湛和性价比的优越。我们继续与各新老客户忠诚合作.再铸辉煌。

产品图示

永久防静电贴面板采用上下传导防静电，上层防静电层电阻 10^8 Ω ，下层导电层电阻 10^6 Ω ，产品体积电阻 10^7 Ω ，静电衰减期5000-500v为1.6s，产品表面高耐磨 1500转/分。

产品结构：上层防静电层（灰、蓝色），下层黑色导电层，工艺设计采用上下层传导方式泄放贴面板静电。

耐磨性：上层表面采用多种树脂合成，提高产品表面耐磨度，已达到国家高耐磨技术要求（国家标准1000转/分，贴面板 1500转/分）

永久防静电贴面板特点：永久性、环保性、稳定性、安全性

材质说明：贴面板采用abs、hips、eps等多种树脂为基材，高温融合防静电材料，具有防止灰尘和杂质吸附以及防止静电损伤的功能材料。该产品通过国际sgs认证和rosh认证，各项技术指标都达到环保要求

。

功能介绍：使用寿命长（防静电指标衰减不少于15年）静电泄放稳定。排放静电能力具有永久不衰，静电泄放速度快，静电排放时间短 1s。防静电性能不受自然条件温度、湿度等的改变而影响。环保无异味。体积电阻 10^8 cm 。上表面是静电耗散层，下表面是导电层。产品表面无静电材料迁移现象，产品表面摩擦不易起电，可回收利用。下表面经过等离子技术处理，易于粘贴。

产品常规规格：

1.2m × 20m × 0.70mm 1.0m × 20m × 0.70mm

产品应用领域：防静电生产流水线、防静电工作台面、防静电工业家具、防静电墙面（洁净房）、净化实验室、医院x射线室等

永久性防静电贴面板技术参数

序号	项目	实测指标依据	备注
1	表层电阻（灰色）	107 ~ 108	依据sj/t11236-2001
2	底层电阻（黑色）	104 ~ 105	依据sj/t11236-2001
3	体积电阻 cm	107 ~ 108	依据sj/t11236-2001
4	静电压衰减期	0.7s	依据iec61340-5-1
5	摩擦起电电压	40v	依据iec61340-5-1
6	耐温性	-25 ~ 100	适用于室内、厂房
7	化学性能	耐酸耐碱耐油	

联系方式

东莞市顺邦电子有限公司

联系人：谢庆威

电 话：86 0769-89783903

移动电话：13802391350

传 真：86 0769 87921525

在线qq：1976946847

地 址：中国广东东莞市东莞市常平镇麦元村黄竹园工业区a栋

邮 编：523565

"供应永久性防静电贴面板"的颜色为灰色，绿色，尺寸是1.2*10（m），加工定制为是，材质是ABS/HIPS/ EPS，类型为防静电PVC板，透光率是0.05，表面硬度等级为6，适用范围是工作台面及其他防静电产品，品牌为MEC，壁厚是0.75（mm），产品认证为SGS+ROSH