

# 供应S9 系列油浸式变压器 供电变压器

产品名称	供应S9 系列油浸式变压器 供电变压器
公司名称	江苏盛辉电力设备有限公司
价格	18600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:盛辉 型号:s9-m-315
公司地址	南京市江宁区汤山街道春山路5号2幢
联系电话	15057771173 13852298180

## 产品详情

产品介绍 (新s9系列三相油浸式变压器)

新s9系列三相油浸式变压器执行国家标准gb1094《电力变压器》和gb/t6451《三相油浸式电力变压器技术参数的要求和试验》,采用了新型绝缘结构和提高抗短路能力结构等多项科研成果,运用新工艺、优质材料、先进设备等手段,其性能达到国际先进水平。与s7系列相比较,空载损耗平均降低10.25%。主要性能和结构特点:1.绕组采用铜线绕制,高压绕组采用多层圆筒式结构,低压绕组采用圆筒式和改进型螺旋式结构;采用新型绝缘结构,抗短路能

容量容量(kva)	电压(voltage)		空载n 负 o-load 载lo ad	短路阻抗I mpedence voltage(%)	空载电流n o-load current(%)	联结组标 号connctio n	重量weight(		外形尺寸overall dimensionl x w x h(mm)	轨距ga nuge(m m)	
	高压 hv(kv )	低 压lv (lv)					油重oil	总重 total			
s9-30/10	30	66.3	10.0.4	130	600	4	2.1	yyn0	67	290	1000×725 ×1065
s9-50/10	50	66.3	10.0.4	170	870	4	2.0	yyn0	80	385	1045×750 ×1160
s9-63/10	63	66.3	10.0.4	200	1040	4	1.9	yyn0	90	450	1035×750 ×1200
s9-80/10	80	66.3	10.0.4	250	1250	4	1.8	yyn0	100	490	1070×810 ×1200
s9-100/10	100	66.3	10.0.4	290	1500	4	1.6	yyn0	110	560	1090×825 ×1285
s9-125/10	125	66.3	10.0.4	340	1800	4	1.5	yyn0	135	660	1175×880 ×1315
s9-160/10	160	66.3	10.0.4	400	2200	4	1.4	yyn0	155	760	1200×945 ×1330
s9-200/10	200	66.3	10.0.4	480	2600	4	1.3	yyn0	180	910	1235×960

s9-250/10	250	560	3050	1.2	205	1090	1510 × 930 × 1430
s9-315/10	315	670	3650	1.1	240	1285	1560 × 940 × 1485
s9-400/10	400	800	4300	1.0	275	1490	1620 × 1030 × 1560
s9-500/10	500	960	5100	1.0	330	1750	1685 × 1030 × 1610
s9-630/10	630	1200	6200	4.5	465	2260	2250 × 1375 × 1810
s9-800/10	800	1400	7500	0.8	520	2730	2290 × 1395 × 1905
s9-1000/10	1000	1700	10300	0.7	605	3125	2360 × 1400 × 1930
s9-1250/10	1250	1950	12000	0.6	715	3700	2410 × 1420 × 1970
s9-1600/10	1600	2400	14500	0.6	830	4460	2460 × 1460 × 2070

"厂家供应S9系列油浸式变压器 供电变压器"的额定电压为10 (kV) , 阻抗电压是4 (%) , 型号为S9-M-315 , 品牌是盛辉 , 产品认证为ISO9001 , 加工定制是是 , 额定容量为315 (KVA) , 负载耗损是3.83/3.65 (W)