

KBSG-1250矿用隔爆型干式变压器 矿用防爆干式变压器 干式变压器

产品名称	KBSG-1250矿用隔爆型干式变压器 矿用防爆干式变压器 干式变压器
公司名称	红旗集团温州变压器有限公司
价格	158000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:红旗温变 型号:kbsg-1250
公司地址	浙江省温州市乐清经济开发区纬五路221号
联系电话	86-57727782088 13634209955

产品详情

kbsg系列矿用隔爆型干式变压器采用h级或c级优质绝缘材料、先进的生产工艺制造而成，绝缘材料热稳定性好，它适用于有甲烷混合气体和煤尘，且具有**危险的矿井、矿山、隧道内等环境，可以安装在距采煤面50-300m的地方，大幅度减小电压损失，提高供电质量；也适用于无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸汽环境中。

该产品采用德国先进的技术，集国内外隔爆变压器优点，采用全波纹筒式隔爆外壳，一次成型的异型波纹管，壳体设有导向散热板，具有独特高效的散热效果。器身绝缘系统为h级美国杜邦nomex绝缘材料，非包封长圆型线圈，扁铜线立绕结构，采用国际先进水平的专用技术：vpi真空压力浸渍，多次浸渍经美国ul认证的无溶剂绝缘漆，再经烘焙固化后，使该产品具有电气强度高，承受冲击性能好等特点。铁芯选用国外高导磁材料，长圆型截面，无冲孔200紧缩拉带绑扎式，结构紧凑、坚固可靠。该产品外观呈圆型、体积小、外形美观、重量轻、隔爆性能可靠，电气性能指标（较gb8286-1996国家标准：空载损耗平均降低14%，负载损耗平均降低10%）领先国内同类产品，达到国际同类产品先进水平，填补国内空白。矿用隔爆型干式变压器是具有隔爆外壳的变压器本系列新产品，器身采用高品质的nomex绝缘材料制造的非包封式干式变压器。其高、低压绕组均为长圆型，高压线圈采取扁铜导线立绕的特殊工艺。经vpi真空压力浸渍h级无溶剂漆，经高温固化而成。从而提高了线圈的机械强度，达到了缩小整机尺寸的效果。铁心采用优质高导磁冷轧有取向（0.27-0.30）薄硅钢片，心柱，铁轭均为长圆型截面，无冲孔全斜45°接缝，心柱、铁轭用不锈钢拉板及h200紧缩拉带紧固，结构紧凑，可靠先进，有效地降低了空载电流和空载损耗。隔爆壳体采用特殊导型波纹管（国内空白）式结构，壳体上下为圆弧型，两侧为直立波纹，内外并设有导向散热加强板，具有良好的散热性能，提高整机的散热效果和机械强度，增强了产品的可靠性。

使用环境：矿井下有甲烷混合气体和煤尘，且具有**危险的矿井、矿山、隧道内等场所；及无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸汽环境中；无强烈颠簸震动以及于垂直面倾斜度不超过35°的环境中。正常环境使用条件：海拔不超过1000m。环境温度最高+40，最低-25，年平均温度+20。特殊环境使用条件：海拔超过1000m。环境温度最高+40，最低-45。（若与上述条件不符时,订货时详细说明,可按相应标准的有关规定，作适当的调整）

产品执行标准

gb8286-2005矿用隔爆型移动变电站

gb3836.1-4-2010**性环境

gb1094.11-2007干式电力变压器gb/t 10228-2008干式电力变压器技术参数和要求

红旗集团温州变压器有限公司

专业生产：s9型、s11型、s13型油浸式电力变压器，scb系列、sgb系列干式电力变压器，ks9、ks11系列矿用变压器，kbsg系列矿用隔爆型干式变压器，箱式变电站，高低压成套开关设备。

"KBSG-1250矿用隔爆型干式变压器 矿用防爆干式变压器 干式变压器"的额定电压为10 (kV)，阻抗电压是4.0 (%)，型号为KBSG-1250，品牌是红旗温变，产品认证为其他，加工定制是是，额定容量为1250 (KVA)，负载耗损是6500 (W)