

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀

产品名称	PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:法兰式,对夹式 口径:DN150、DN100、DN80
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀结构特点

耐磨陶瓷刀闸阀适用于用高硬度的颗粒等介质,有软颗粒但又有腐性的介质的管上作启之用。产品广泛适用于灰渣、泥、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统,尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。闸板、座密封面材料采用结构陶瓷造,耐损、耐腐蚀、抗高温、密封采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高。因此,本阀具有及高的耐磨损、耐腐、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。本阀料口全流通无阻挡物,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。本采用高挡曾结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长,结构紧凑可任意角度安装

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀主要性能规范

1.密封面材料:结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质,闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造,耐磨损、长寿命。3.密封性能优越,并可进行密封棉修得。4.进口阀座可作刮灰板,即使在落灰情况下也关闭自如。5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。6.驱动方式:手动、气动和电动等。

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀技术参数:公称通径

压力等级
0.6MPa 1.0MPa
1.6MPa 2.5MPa
ASME CLASS

150

泄露等级

高40m

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀主要零部件材质：体
铸钢

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀应用规范设计与制造

GB/T

连接端尺 结构长度
寸 法兰尺寸

GB/T12221

GB/T9113.1

检验与实验

GB/T9092

材料 碳钢

GB/T12229

不锈钢

GB/T12230

标志

GB/T12220

供货

GB/T12252