

PA6德国巴斯夫塑料品牌总代理商

产品名称	PA6德国巴斯夫塑料品牌总代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 PA6塑料:尼龙6 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA6德国巴斯夫塑料品牌总代理商

PA6德国巴斯夫, PA6德国巴斯夫代理商, PA6德国巴斯夫一级代理, PA6德国巴斯夫授权代理, PA6德国巴斯夫官方代理

巴斯夫 Ultramid PA6 B3U Q721

>PA6-FR30) 粘度:低粘度

阻燃等级: V-0

缺口冲击:3.26 kJ/m²

热变形温度:223.88C符合规定:EC1907/2006(REACH) · RoHS · UL

材料特性: 高流动性 · 无磷 · 耐油 材料用途:电气工程应用 · 工程配件, 技术零件

巴斯夫 Ultramid PA6 B3EG7 BK00564

PA6-GF35< 粘度:低粘度

阻燃等级: HB

缺口冲击:19.28 J/m²

热变形温度: 220C

符合规定: EC1907/2006REACH) · RoHS · UL

材料特性: 良好的电气性能 · 耐热老化, 耐热水 · 耐油 · 耐候性好

材料用途: 电气绝缘件 · 绝缘材料 · 工业应用

巴斯夫 CAPRON PA6 8232G HS

>PA6<阻燃等级: HB

热变形温度: 218 ° C

符合规定: UL

巴斯夫 Ultramid PA6 8202

>PA6<阻燃等级: V-2

缺口冲击: 5.91 kJ/m²

热变形温度: 178 ° C

符合规定: UL

巴斯夫 MIRAMIDR PA6 DB2010CW

热变形温度: 215C>PA6-GF10< 阻燃等级: HB

缺口冲击: 5J/m²

材料特性: 耐溶剂 · 耐化学性 · 结晶 · 耐燃油 · 尺寸稳定 · 高流动性 · 高刚性 · 良好的外观 · 耐油脂 · 低翘曲 · 耐油

材料用途: 汽车内饰件 · 工程配件

巴斯夫 MIRAMIDR PA6 VE35CW

PA6-GF35< 缺口冲击: 14 kJ/m²

热变形温度: 215 ° C

材料特性: 耐溶剂 · 结晶 · 快速成型 · 耐燃油 · 高流动性 · 良好的稳定性 · 高刚性 · 耐油脂 · 耐油

材料用途: 电子电器应用 · 建筑材料 · 汽车领域的应用 · 体育用品应用 · 机器/机械部件 · 工程配件

公司郑重承诺：诚信经营，质量至上，货源充足，品种齐全：包装：原厂原包 25公斤/包 规格：符合RoHS认证标准 注：

- 1、凡在我司购买材料均可提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告；
- 2、优质的售后服务与技术支持； 3、提供塑胶原料国内一般贸易13%增值税。
- 4、可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.
- 5、珠三角、江浙沪区、广东省内可送货或物流运送,可提供原料物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS等资料。