

PA6日本东丽苏州总代理商 日本东丽品牌代理商

产品名称	PA6日本东丽苏州总代理商 日本东丽品牌代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本东丽代理商 型号:PA6尼龙塑料 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA6日本东丽苏州总代理商 日本东丽品牌代理商

PA6日本东丽，PA6日本东丽代理商，PA6日本东丽一级代理，PA6日本东丽官方代理，PA6日本东丽授权代理

东丽 AmilanTm PA6 CM1017

>PA6<阻燃等级:V-2

缺口冲击: 2.5 k/m2

热变形温度: 190C

符合规定:UL

材料特性: 非增强

材料用途: 汽车引擎盖 · 汽车领域的应用 · 汽车电子 · 汽车内部零件 · 电子电器应用 · 电气元件，建筑应用 · 门窗配件 · 电器用具，大型家用电器和小型家用电器 · 燃油管 · 外壳 · 密封件 · 水箱 · 体育用品应用 · OA设备

东丽 AmilanTm PA6 CM1021 TM

>PA6< 缺口冲击:6.0 J/m²

材料用途:渔业应用 · 单丝 · 网织品

东丽 AmilanTm PA6 CM1011G-30

>PA6-GF30< 阻燃等级:HB

缺口冲击:10.0 kJ/m²

热变形温度:224C

符合规定:UL

材料用途:汽车引擎盖 · 汽车领域的应用 · 汽车电子 · 电器组件 · 电子电器应用 · 开关 · 建筑应用 · 大型家用电器和小型家用电器 · 外壳, 电动工具水箱 · 体育用品应用 · OA设备 · 工具 · 传输应用

东丽 AmilanTm PA6 CM1056 K48

>PA6-GF20<粘度: 高粘度

缺口冲击:6.5 /m²

热变形温度: 214C

材料用途: 汽车领域的应用 · 瓶子 · 吹塑成型应用

东丽 AmilanTm PA6 U121

>PA6- 粘度:中粘度

阻燃等级:HB

缺口冲击: 10.5 kJ/m²

热变形温度:160C

符合规定:UL

材料特性:高冲击

材料用途:汽车领域的应用 · 电器组件 · 电子电器应用, 建筑应用 · 大型家用电器和小型家用电器, 电动工具 · 体育用品应用 · OA设备 · 替代橡胶 · 工具

东丽AmilanTm PA6 CM1001G-20

>PA6-GF20< 阻燃等级: HB

缺口冲击:6.0 kJ/m²

热变形温度:215C

符合规定:UL

材料特性:高流动性

材料用途:电器组件 · 电子电器应用 · 建筑应用 · 大型家用电器和小型家用电器 · 体育用品应用 · OA设备

东丽 AmilanTm PA6 CM1001G-15

>PA6-GF15<阻燃等级:HB

缺口冲击:5.5 kJ/m²

热变形温度:210C

符合规定:UL

材料特性:高流动性

材料用途:电器组件 · 电子电器应用 · 建筑应用 · 大型家用电器和小型家用电器 · 体育用品应用 · OA设备

东丽 AmilanTm PA6 CM1011G-45

>PA6-GF45<阻燃等级:HB

缺口冲击:15.0kJ/m²

热变形温度:225C

符合规定:UL

材料用途:汽车引擎盖 · 汽车领域的应用, 汽车电子 · 电器组件, 电子电器应用 · 建筑应用 · 大型家用电器和小型家用电器 · 电动工具 · 体育用品应用OA设备 · 工具

如需了解更多PA6日本东丽型号、特性、用途及价格, 欢迎来电或微信咨询订购!