

# LED吸顶灯感应开关 日光灯感应开关 节能灯感应开关 雷达感应器

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | LED吸顶灯感应开关 日光灯感应开关<br>节能灯感应开关 雷达感应器  |
| 公司名称 | 中山市古镇雅佳视灯饰配件营销部                      |
| 价格   | 12.00/个                              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:雅视allyes<br>型号:am-rs-04 |
| 公司地址 | 广东中山市古镇曹一乐丰西路29号                     |
| 联系电话 | 86 400 8004232 18022069366           |

## 产品详情

吸顶灯专用微波雷达感应开关特性：

- 1.雷达感应形关是利用多普勒效应原理，自主研发平面天线发射接收电路，智能检测周围电磁环境，自动调整工作状态。
- 2.工作方式：感应开关接通后，在延时时间段内，如有移动物体，开关将持续接通，直到移动物体离开并顺延时间。
- 3.光敏控制：根据外界的光线强度，来控制开关是否工作，以达到节能效果。
- 4.与红外产品比较：雷达开关感应距离更远，角度广，无死区，能穿透玻璃，和薄木板，根据功率不同，可以穿透不同厚度的墙壁，不受环境、温度、灰尘等影响，在37度情况下，感应距离不会缩短。雷达开关是红外开关的理想更新换代产品。

使用范围：走廊、楼道、卫生间、地下室、车库、仓库、监控等节能自动照明场所

雷达感应开关参数

- 1.输入方式：185 ~ 265v
- 2.输出方式：控制最大功率35w，可控硅驱动
- 3.环境温度：-20 ~+50
- 4.自身功耗： 0.4w

5.延时时间：20秒±5秒（可定做）

6.感应距离：8米（可定做）

7.感应角度：180°360度，前半球

雷达感应开关图片

注意事项：

- 1.禁止带电安装操作，严禁负载短路。
- 2.禁止超荷载功率使用。
- 3.当墙壁厚度小于10厘米时，该开关有可能会隔墙感应。
- 4.在感应区域内，不要有影响其探测的障碍物或不停运动的物体。
- 5.不要以动荡不定的物体作为安装基面编辑本段功能与特点。

雷达感应开关接线图

雅视简介

中山市雅视led照明有限公司是一家专业致力于研究/开发/生产/销售led室内照明成品、led驱动电源和led日光灯配套，led平板灯配套的民营高新技术企业.在大功率led照明产品及家电控制器等方面具有丰富的开发、制造、品质管理运作管理经验和雄厚的实力。公司所生产的好美allmay牌/雅视allyes牌产品有以下系列：1.led日光灯成品；2.智能感应led日光灯成品；3.超薄9mmled平板灯成品；4.圆形超薄led平板筒灯成品；5.led日光灯电源；6.led平板灯电源；7.地下停车场led智能照明解决方案；8.led应急电源；9.led路灯电源系列；10.led日光灯配件全套系列。11.led平板灯配件全套系列，等等。公司管理体系通过iso9000:2008管理质量认证。生产的电源系列产品通过ce认证和rohs认证。公司现有员工200多人，其中中级职称以上人员20多人。公司全面贯彻以品质为核心的经营理念;（客户至上,为客户创造价值）和细节管理理念:（一切从细节作起）以及创新理念:一切工作都要不断创新。公司在led照明电源及配件外观设计方面取得一系列实用新型专利。公司并可根据客户要求提供专业的led照明设计，充分满足广大客户的需求。确保产品安全可靠、环保科学,超低功耗,超长寿命,超强户外防水性等特点。

购买须知

买家必读

温馨提示

为了体现公平诚信交易原则，减少不必要的购物纠纷，也为了各位买家营造一个安全舒心的购物环境。请各位买家在购物前仔细阅读一下条款！顺祝各位有个愉快的购物心情，我们会竭诚为您提供最热情周到的服务。

1.买家在收货时一定要验明货物完好后再签收，如果您签收了即默认货物完好！如果您签收后发现货物损坏，我们也无法向快递公司索赔。验货时发现货物损坏请不要签收，请立即与我们联系，我们一定会在最短的时间内给你一个最满意的答复！

2.我们委托的快递公司和邮局为第三方，运输过程中难免出现快慢问题，如果在正常的时间内您没有收到货时，请及时和我们联系，我们会帮您查件或催件。请不要因为快递慢了给我们一个差评或中评。每一个好评都是用汗水争取来的，请珍惜本店劳动成果。谢谢大家的理解。

祝您购物愉快！

qq: 1764484998 刘s 1325515439 肖r 1608262755 金s

此文由雷达感应开关整理提供:<http://www.opple-led.cn>

"LED吸顶灯感应开关 日光灯感应开关 节能灯感应开关 雷达感应器"的输出形式为控制最大功率35W，可控硅驱动，负载功率是35W以内，延时关闭时间为20S，感应范围是8米以内，工作电压为185-265（V），加工定制是是，型号为AM-RS-04，感应原理是微波信号，规格为L40xW28xH23，适用范围是走廊,楼道,卫生间,地下室,车库,仓库,监控等节能自动照明场所。，品牌为雅视ALLYES，产品认证是CCC，属性为属性值