

# 凯德利 吸顶式人体红外线感应LED灯

产品名称	凯德利 吸顶式人体红外线感应LED灯
公司名称	佛山市顺德区凯德利电气有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯德利 型号:kdl半圆908-by-hw-led
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇小涌南胜街2号
联系电话	86-0757-28823773 18934372773 13928210893

## 产品详情

温馨提示：此报价只为排名，具体询价请致电张经理13928210893，给您带来不便，敬请原谅！

### 适用范围

自动人体红外线感应开关适用范围本产品适用于走廊、楼道、仓库、车库、地下室、洗手间等场所的自动照明、抽风等用途。真正体现楼宇智能化及物业管理的现代化。

### 功能特点

- 1、基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载。人不离开且在活动，开关持续导通；人离开后，开关延时自动关闭负载，人到灯亮，人离灯熄，亲切方便，安全节能。
- 2、具有过零检测功能：无触点电子开关，延长负载使用寿命。
- 3、应用光敏控制，开关自动测光，光线强时不感应。

### 安装调试

- 1、因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大，所以安装开关时，应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直，这样可以达到最佳感应效果。
- 2、安装好开关后加电，当环境光线充足时，灯泡将会闪三次，一分钟后初始化结束，开关进入监控状

态，用物体遮住环境光线使开关感应工作，人不离开且在活动，开关将持续工作；人离开后，开关自动延时关闭负载。

3、安装好开关后加电，当环境光线不足时，开关直接进入监控状态，人不离开且在活动，开关将持续工作。

### 注意事项

- 1、安装时请勿带电操作，等安装好后再加电。
- 2、请勿超功率范围使用。
- 3、本开关适用于室内环境，请勿安装在户外恶劣环境下使用。

### 技术指标

- 1、工作电压：ac200v-250v-（50/60hz）
- 2、负载功率：18颗led灯珠，1.2w
- 3、负载特性：led灯珠
- 4、静态负载：0.1w
- 5、感应范围：360度，2-6米（20 环境）
- 6、延时时间：约45-60秒
- 6、安装方式：吸顶安装，尺寸95\*28mm

"凯德利 吸顶式人体红外线感应LED灯"的负载功率为5-200W，延时关闭时间是45-60秒，感应范围为360°，2-6米（20 环境），工作电压是AC200-250V(50/60HZ)（V），加工定制为是，型号是KDL半圆908-BY-HW-LED，感应原理为释电传感器原理，规格是95\*28，品牌为凯德利