

86型人体感应开关 红外感应开关 感应器，挂墙式

产品名称	86型人体感应开关 红外感应开关 感应器，挂墙式
公司名称	佛山市禅城区博天电子厂
价格	15.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博天 型号:ad01-86
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 佛山市禅城区文沙南路五巷14号9座
联系电话	086-075782512102

产品详情

加工定制：	是	品牌：	博天
型号：	bt-gy2000	工作电压：	220 (v)
感应范围：	5-8m	感应原理：	人体红外
负载功率：	1000	输出形式：	正向输出
延时关闭时间：	15-200s	适用范围：	走廊，楼道，卫生间，地下室，车库等场所的自动照明：排气扇的自动抽风，电器设备的自动开关以及防盗等功能

能特点:
基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开感应范围，开关将持续接通；人离开后，开关延时自动关闭负载。人到灯亮，人离灯熄，亲切方便，安全节能。
双极性设计:三线接驳,且负载能力强,阻性1000w,感性500w
全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.
无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命.无触点,开关无火花,.
自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可调节在任意光线下感应或全天候感应).
自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.另有不可连续延时方式(可选).延时时间可调
延时时间可调:16秒-180秒(也可根据客户要求订做,订做范围零点几秒至30分钟).
防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害.

电性参数:

感应方式	被动式	工作电压	ac240v(50hz/60hz)
感应原理	人体红外	自身功率	<0.03w
感应距离	7米	负载能力	阻性1000w,感性500w
感应角度	140度圆锥角	负载范围	白炽灯,日光灯,节能灯等各类灯具
光控感应	5lux-500lux(可调)	环境温度	-20 —+50

感应示范图：

产品服务：

您的询盘，我们会在12小时内回复； 任何您需要的产品，我们可以帮助您设计并投入生产； 保护您的销售、设计理念和所有你的私人信息； 产品保修一年。交易

付款方式：现金，生产前预付30%的货款，交货前支付70%余额； 样品可以在7天内交付； 优惠根据您实际订单数量确认。

"【86型】人体感应开关 红外感应开关 感应器，挂墙式"的输出形式为220v交流，负载功率是25-200W，延时关闭时间为16-350S，感应范围是5-8米，工作电压为220（V），加工定制是，型号为AD01-86，感应原理是红外被动感应，适用范围为楼道，停车场，品牌是博天，产品认证为CCC