

红外线人体感应楼梯开关自动智能开关

产品名称	红外线人体感应楼梯开关自动智能开关
公司名称	义乌奥科曼电子科技有限公司
价格	13.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:aokeman 型号:a0-701
公司地址	中国 浙江 义乌市 义北工业区苏溪后店村18号
联系电话	86 0579 85913345 13958499295

产品详情

红外线人体感应

红外线人体感应

产品说明】

此产品是依据接收人体红外光谱移动温差而工作，当人体在其接收范围内活动，自动开启负载，人不离开且在活动，负载持续工作，直至人离开后45秒延时关闭负载。（默认）此开关按86标准设计，可直接装入开关盒底座。适合：走廊、消防通道、车库、仓库、地下室等照明环境，尤其适应常忘关灯，关抽风机的家庭和宾馆浴室。用于走廊：人到灯先亮，人离后灯灭，不需触摸，无须喊叫。且于浴室：人进灯亮，抽风机工作。人离后待水蒸气、臭气抽干净后停止工作。本开关适合世界各地地供电标准，并采用过零技术，既能节电方便，又能延长负载使用寿命。它是现代科学技术进步的最新产物，是替代触摸、声控开关的理想产品。

工作条件:

一、感应开关仅适用白炽灯（阻性负载）和抽风机（感性）负载，不适用日光灯负载。负载功率：20w-200w，勿小于15w大于200w的负载。二、感应开关适应室内环境，避免安装在四面透风，日晒雨淋的户外环境。确保安全，勿带电安装和调整，待连线接好后再加电。三、在晚上或照度低才感应。白天不感应，适合楼道、走廊等场所使用。四、人体在开关的感应范围有微小的动作即能工负载持续工作。当人体静止不动超出延时时间，开关将自动关闭，人体一动又自动开启负载。由于电路采用过零技术，常通断，对负载影响不大。五、白天安装此开关，灯泡会闪亮三次后熄灭，表示初始华结束，进入正常监控状态。晚上安装此天关负载即时工作，人离天后自动延时关闭负载。

六，第一次安装需要3-5分钟初始化灯工作，常亮或长灭都是正常的。特别是白天安装的时候

技术参数 工作电压：ac180 ~ 250v 50hz 负载功率：150w 三线制、感性(max)感光度：4 lux ± 2 lux
感应距离：6米 ± 2米 感应角度：左右120° 上下100° 延时时间：50s ~ 60s
适用范围：白炽灯、节能灯、led灯、日光灯等各类负载。

"红外线人体感应楼梯开关自动智能开关"的输出形式为二线制，负载功率是节能灯36W，白炽灯120W，延时关闭时间为45 ~ 65秒，可调，感应范围是6-10，工作电压为220/110 (V)，加工定制是是，型号为A0-701，感应原理是红外线人体感应，规格为86，适用范围是走廊、车库、仓库、地下室、洗手间等照明和排气扇控制自动照明，品牌为AOKEMAN，产品认证是CCC