

# 雷达微波感应开关 感应器 质保两年！

产品名称	雷达微波感应开关 感应器 质保两年！
公司名称	中山市横栏镇恒彬五金加工部
价格	16.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:欧拓普 型号:ld-18
公司地址	广东中山市广东省中山市 古镇 晋南路 4号
联系电话	86 0760 87562515 15820505686

## 产品详情

功能与特点：1. 智能感应：当有人进入本产品的探测范围，微波探测器工作点亮灯，当人离开探测范围后，灯自动熄灭。它可自动识别白天和黑夜。2. 智能延时:开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个周期，并以最后一次人体活动的顺延时间为起始点。3.工作方式：感应开关接通后，在延时时间段内，如有人体活动，开关将持续接通，直到人离开并顺延时间。4.光敏控制：根据外界的光线强度，来控制开关是否工作，以达到节能效果。5.与红外产品比较：雷达开关感应距离更远，角度广，无死区，能穿透玻璃，和薄木板，根据功率不同，可以穿透不同厚度的墙壁，不受环境、温度、灰尘等影响，在37度以上情况下，感应距离不会缩短，温度在变感应距离不变。雷达开关是红外开关的理想更新换代产品。使用范围：走廊、楼道、地下室、车库、仓库、监控等室内（外）节能自动照明场所。注意事项：1.禁止带电安装操作，严禁负载短路。

2.禁止超荷载功率使用。3.当墙壁厚度小于10厘米时，该开关有可能会隔墙感应。4.在感应区域内，不要有影响其探测的障碍物或不停运动的物体。

5.不要以动荡不定的物体作为安装基面。

特别说明：微波雷达感应开关是感应物体的运动，因此不仅仅是人体，只要是运动的物体都会影响感应，所以这个感应开关不适合安装在户外或者周围有长期运动（长动）的物体的环境。有高压电的地方和附近有高频电器如空调冰箱使用的地方也不适合安装雷达感应开关，电磁波会干扰雷达开关的感应。

## 另一种款式

---

技术参数：1.工作电源：ac220v50hz2.环境温度：-20 ~+60 3.自身功耗： 0.4w4.负载类型：白炽灯，节能灯，led光源等5.负载功率：白炽灯 300w 节能灯 150w

led 50w6.延时时间：20~60秒

7.感应距离：4 8米

8.感应角度：180\*360度，前半球

"雷达微波感应开关 感应器 质保两年！"的输出形式为交流，负载功率是小于35W，延时关闭时间为40秒，感应范围是1-10米，工作电压为185v-265v（V），加工定制是否，型号为LD-18，感应原理是多普勒原理，规格为56\*32\*23，适用范围是房间，走廊，楼梯，车库等，品牌为欧拓普，感应开关是微波开关，产品认证为CCC