

江苏超音频感应加热淬火焊接设备

产品名称	江苏超音频感应加热淬火焊接设备
公司名称	镇江市天祥精密机电有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天祥精密 型号:tx-15
公司地址	江苏省镇江市京口区丁卯开发区南纬三路9号潘宗村由由工业园区内
联系电话	0511-85219301-804 18790626106

产品详情

天祥十五年专业经验生产小型晶体管式中、高频感应加热设备。其主要特点有：设备轻巧，加热速度快，效率高；特别省电，同负载用电比电子管高频机节省60%；具有过流、过压、过热等多种保护功能，操作简单，安装方便，适用于各种需对金属加热的场合。全称“高频感应加热设备”，又名高频感应加热机、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频钎焊机等。

tx-15系列感应加热设备

主要技术参数:1、最大振荡功率: 15kva2、最大额定输入功率：7kw3、振荡频率: 30—100khz4、输入电压: 单相220v, 50或60hz5、冷却水要求: 0.2mpa, 2 ~ 5 l/min6、负载持续率: 80%

tx-15a自动控制型的计时功能: 加热时间、保温时间、冷却时间: 1—99秒8、分体式主—分机连线长度: 2米9、重量和体积

	重量kg	体积 (cm) 长 × 宽 × 高
tx-15	18	44 × 27 × 39
tx-15a	20	46 × 20 × 44
15(a)b主机	14	46 × 20 × 44
15(a)b分机	11	31 × 19 × 33

主要特点:1、采用mosfet功率器件和我公司独特的变流控制技术,2、设备最简单,最轻巧,价格最低;3、

操作简单,几分钟即可学会;4、安装简单,只需接电和水即可使用,无需专人安装;5、自动控制型可调节加热、保温过程的功率和时间,有利于提高加热质量的重复性,简化工人操作;6、分体式机型主要用于工作环境脏、高温、有腐蚀性等恶劣条件

应用范围：

- 1、热处理：各种金属的局部或整体淬火、退火、回火、透热；
- 2、热锻热成型：各种金属棒料整料锻打、局部锻打、热墩、热轧。
- 3、焊接：各种金属制品钎焊、各种硬质合金刀具、锯片锯齿的焊接、钢管、铜管焊接、同种异种金属焊接；
- 4、金属熔炼：金、银、铜、铁、铝等金属的(真空)熔炼、粉末冶金烧结和金属熔炼。
- 5、其它应用：(电机转子)热配合、瓶口热封、牙膏皮热封、粉末涂装、金属植入塑料等其它需对金属加热的场合。

"江苏超音频感应加热淬火焊接设备"的加工定制为是，品牌是天祥精密，型号为TX-15，材质是电子器材及配件，产品认证为CE，最大电压是220（V），工作电流为100-600（A），主要用途是各种金属管件、合金工具的焊接及热处理