

# GGD,开关柜，配电柜，电气成套设备

产品名称	GGD,开关柜，配电柜，电气成套设备
公司名称	高新技术产业开发区泰利机电经营部
价格	8888.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:重庆 型号:ggd
公司地址	中国 重庆 重庆 九龙坡区 石桥铺机电市场B区4-2
联系电话	86 023 15802316518

## 产品详情

ggd交流低压配电柜：g--低压配电柜；g--固定安装、固定接线；d--电力用柜 ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a配电系统，作为动力，照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 ggd型交流低压配电柜是根据能源部主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。 ggd型低压开关柜符合ec60439《低压成套开关设备和控制设备》，gb7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》等标准。

产品说明： ggd适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流1000-3150a的配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用 ---深圳配电柜ggd型交流低压开关柜(配电柜)是根据能源部，广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

ggd型固定式交流低压开关柜符合《低压成套开关设备和控制设备》iec439-1《低压成套开关设备》gb7251-2005，《低压开关设备和控制设备 低压断路器》gb14048.2—94《低压开关设备和控制设备、低压断路器、低压开关、隔离开关及熔断器组合电器》gb14048.3-93等标准。参照国际iec 298的标准，具有“五防”闭锁功能。

ggd (g是封闭式开关柜 g是电器元件固定安装，固定接线 d是电力用柜)

结构特点：

ggd型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式，构架用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成，并有20模的安装孔，通用系数高。

ggd柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。 ggd柜按照现代化工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方，面目一新 柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。 柜体的防护等级为ip30，用户也可根据环境的要求在ip20—ip40之间选择。

产品说明： ggd适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流1000-3150a的配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用 ---深圳配电柜ggd型交流低压开关柜(配电柜)是根据能源部，广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

ggd型固定式交流低压开关柜符合《低压成套开关设备和控制设备》iec439-1 《低压成套开关设备》gb7251-2005，《低压开关设备和控制设备 低压断路器》gb14048.2—94《低压开关设备和控制设备、低压断路器、低压开关、隔离开关及熔断器组合电器》gb14048.3-93等标准。参照国际iec 298的标准，具有“五防”闭锁功能。

ggd (g是封闭式开关柜 g是电器元件固定安装，固定接线 d是电力用柜)

结构特点：

ggd型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式，构架用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成，并有20模的安装孔，通用系数高。

ggd柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。 ggd柜按照现代化工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方，面目一新 柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。 柜体的防护等级为ip30，用户也可根据环境的要求在ip20—ip40之间选择。

"GGD,开关柜，配电柜，电气成套设备"的是否提供加工定制为是，品牌是重庆，型号为GGD，额定电流是630-3150(A)，工作电压为400(V)，外形尺寸是2200\*800\*600(mm)，适用范围为发电厂、变电站、厂矿企业，产品认证是CCC