

卡锁型墙柱变形缝

产品名称	卡锁型墙柱变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

金属卡锁型墙面变形缝：

做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型，伸缩量大，耐久型好，基座采用咬合设计，避免安装中控滑竿链接部分的繁琐。在打缝宽的情况下，对中心板的厚度要求不是高。

建筑变形缝该如何选择 1、在变形缝的两侧设双墙或双柱 ——

做法较为简单，但易使缝两边的结构基础产生偏心（用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题）

2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出 ——

基础部分容易脱开距离，设缝较方便，特别适用于沉降缝 3、用一段简支的水平构件做过渡处理 ——
多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用

1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要

2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要

，如防水、防火、美观等 3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝，例如挤塑型聚苯板、沥青麻丝、橡胶条等，以防止热桥的产生。

变形缝装置是指在结构缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时可起到装饰防水，承载及装饰等作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板/铝合金型材板/镀锌钢板/锈钢板/黄铜板，中控滑竿，固定用膨胀管螺丝等材料构成。

基座：铝型材基座一般通过膨胀管螺丝固定到建筑结构上。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构件。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构件。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，一般在屋面、外墙面及地面等部位会选用，内墙面和顶棚等位置可不使用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用，一般用于人流量大及防火要求等级高的项目。

。

