

# 佑米嘉恒湿机YHS168D-10H除湿加湿一体机168升/天除湿量10KG/H加湿量档案室恒湿机机房除湿加湿一体机

产品名称	佑米嘉恒湿机YHS168D-10H除湿加湿一体机168升/天除湿量10KG/H加湿量档案室恒湿机机房除湿加湿一体机
公司名称	佑米嘉环境科技（南京）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:佑米嘉 品名:恒湿机（除湿加湿一体机） 型号:YHS168D-10H
公司地址	江宁区天元东路228号
联系电话	15151875231

## 产品详情

除湿系统由压缩机，蒸发器，冷凝器，毛细管，干燥过滤器组成。压缩机内部充注有冷媒，压缩机依靠往复震动将冷媒压缩成为高温高压的气体，接着冷媒流入冷凝器，流过冷凝器的空气会带走高温高压的冷媒中的热量，将冷媒变成低温高压的液体，低温高压的液体再流过毛细管或膨胀阀变成低温低压的液体，低温低压的液体进入蒸发器，潮湿的空气在流过蒸发器的时候里面的水蒸气会冷凝为水珠，低温低压的液态冷媒在吸收完空气中的热量后又重新变成高温低压的气液混合体，最后自高温高压的汽液混合体重新回流进入压缩机。制冷系统通过冷媒的流动完成了对空气的降温除湿，空气中的含水量就降低了。

湿膜加湿是由湿帘模块，水箱，水泵组成。自来水通过进水阀进入水箱，水泵将水箱中的水抽到湿帘模块顶端的布水器上，水从布水器中流出，然后顺着湿帘模块往下流，在湿帘模块表面形成一层水膜，当风机牵引空气流经湿帘模块的时候会吸收水膜中的水，从而使空气中的含湿量增加，于是就完成了加湿过程。