

箱式电阻炉SRJX-2.5-13

产品名称	箱式电阻炉SRJX-2.5-13
公司名称	南京远拓科学仪器有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:南京远拓 型号:srjx-2.5-13
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路251号1幢2005室
联系电话	025-85569320 15895980297

产品详情

产品特点：1、中温箱式采用封闭型炉膛，以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中，散热时炉温均匀，延长了使用寿命。

2、高温管式电阻炉采用耐高温燃烧管，以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。

3、高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装，热利用率高。

4、本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热系数减少，致使炉膛蓄热量大，升温时间缩短、表面温升低、耗电量也大大降低。

5、本系列电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作，表面喷涂工艺处理、炉门采用侧开式结构、启闭灵活。

用途概述：本系列电阻系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

主要技术参数：

型号	额定功率(kw)	额定温度()	额定电压(v)	工作电压(v)	空炉升温时间(分)
srjx-2.5-13双管式(dual tube)	2.5	1300	220	0-210	45

型号	工作室尺寸(mm))宽×深×高	产品外形尺寸(m))宽×深×高	包装外形尺寸(mm))宽×深×高	净重(kg)	毛重(kg)
srjx-2.5-13双管式(dual tube)	2- 22×180	450×270×360	680×460×510	20	25

性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%rh

南京远拓科学仪器有限公司以“责任到底，热情到底，主动到底”为服务宗旨、“仪器产业，品质服务”为经营理念赢得广大客户的认可和赞赏。只有您的需求和认可才是远拓公司不断创新发展的真正源头。让我们以百倍的信心面对未来！欢迎各界朋友莅临南京远拓科学仪器有限公司参观、指导和业务洽谈。

“箱式电阻炉SRJX-2.5-13”的功率为2.5（W），型号是SRJX-2.5-13，最大电压为220（V），品牌是南京远拓，主要用途为本系列电阻系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高，加工定制是是