

U160悬式钢化玻璃绝缘子 量大优惠

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | U160悬式钢化玻璃绝缘子 量大优惠 |
| 公司名称 | 河间市华通玻璃绝缘子制造有限公司 |
| 价格 | 55.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:fato/华通 |
| 公司地址 | 河北省河间市工业开发区 |
| 联系电话 | 0317-8117711 13231792222 |

产品详情

| 通用代号 | u160b/170 | u160b/155 | u160b/146 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 河间市华通玻璃绝缘子制造公司型号 | htxp-160 | htxp3-160 | htxp4-160 |
| (mm)公称直径d | 280 | 280 | 280 |
| (mm)结构高度h | 170 | 155 | 146 |
| (mm)公称爬电距离l | 400 | 400 | 400 |
| (mm)联接型式 | 20 | 20 | 20 |
| (kn)机械破坏负荷 | 160 | 160 | 160 |
| (kn)逐个拉伸负荷试验 | 80 | 80 | 80 |
| (kv)工频湿耐受电压 | 45 | 45 | 45 |
| (kv)雷电冲击耐受电压 | 110 | 110 | 110 |
| (p.u)冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| (kv)工频击穿电压 | * 130 | * 130 | * 130 |
| (μ v)无线电干扰(10kv,1mhz) | 50 | 50 | 50 |
| (kv)可见电晕脚/帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
| (kg)绝缘子单片净重 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |

"U160悬式钢化玻璃绝缘子 厂家直销 量大优惠"的最小电弧距离为400 (mm) , 产品用途是1KV-750KV输电线路, 连接结构标记为16, 型号是U120, LXY-120, FC120, LXP-120, 结构高度为146 (mm) , 品牌是FATO/华通, 产品认证为ISO9001为2008, 材质是钢化玻璃, 加工定制为是