

绝缘粒 TO-220 luozhan

产品名称	绝缘粒 TO-220 luozhan
公司名称	深圳市络展电子有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	加工定制:是 品牌:luozhan 型号:t0220
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路西发B区旭生研发大厦10层11-12号
联系电话	29193503 13825299735

产品详情

材质：ul合格之nylon66（自然色），防火等级94v-2

用途：锁于电晶体上，避免晶体外壳与散热片间造成短路

尼龙性能的主要优点有：

1. 机械强度高，韧性好，有较高的抗拉、抗压强度。抗拉强度接近于屈服强度，比abs高一倍多。对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，并优于缩醛树脂。
2. 耐疲劳性能突出，制件经多次反复屈折仍能保持原有机机械强度。常见的自动扶梯扶手、新型的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用pa。
3. 表面光滑，摩擦系数小，耐磨。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用；如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热，则水油、油脂等都可选择。
4. 耐腐蚀，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油等溶剂，对芳香族化合物呈惰性，可作润滑油、燃料等的包装材料。
5. 对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗霉能力。
6. 耐热，使用温度范围宽，可在-450c至+1000c下长期使用，短时耐受温度达120-1500c。
7. 有优良的电气性能。在干燥环境下，可作工频绝缘材料，即使在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性。
8. 制件重量轻、易染色、易成型。因有较低的熔融粘度，能快速流动。易于充模，充模后凝固点高，能快速定型，故成型周期短，生产效率高。

深圳市络展电子有限公司专业致力于电子、塑胶配件的生产及代理销售。公司提供的高品质配线零件，产品荣获中国cqc、美国ul、加拿大csa、丹麦demko、瑞典semko、挪威nemko、芬兰fimko、德国vde、奥地利ove、比利时cebec、瑞士sev、荷兰kema-keur、意大利imq等欧美国家的安全标准。同时并符合ce安全认定，多年的经验与信誉，已使本公司成为国内外许多业者的主要协力厂商。

主要经营产品：电子塑胶配线器材：led间隔柱（led spacer support）、led座（led holder）、尼龙铆钉（nylon snap rivet）、pc板间隔柱（pc board supports）、背胶式固定座（wire mount）、线夹（wire clips）、护线环（bushings）、壁虎（plugs）、电缆固定头（cable gland）、束线带（cable tie）线扣（cord bushing）、闭端端子（close-end connectors）、旋转端子（screw on wire connectors）、终端端子（cord-end connectors）、冷压端子（vinyl-insulated extrusion sleeve）、配线槽（wiring ducts）、端子台（terminal blocks）套管：热缩套管（heat-shrink tube）pvc套管（pvc tube）玻璃纤维矽质套管（glass fibre sleeve）teflon套管（teflon tube）

公司理念 配合客户认证iso标准，作业需求及库存管理提供服务。指定包装,备料,说明文件及货料明细。 交货准时，服务快捷。

价格最合理且最具竞争力。 公司宗旨 团结、敬业、求实、创新的企业精神。

坚持诚信待人，以人为本。 未来展望 协助客户的制成品站稳欧美市场。

产品多样化，增加顾客和供应商层面。

加强国内销售网路，掌握国内电子界走向，尽量满足客户各方面的需要

"供应绝缘粒 TO-220"的型号为T0220，结构高度是2.4（mm），品牌为LUOZHAN，产品认证是SGS，材质为尼龙，加工定制是是