

特价供应 无纬带 绝缘材料 耐高温

产品名称	特价供应 无纬带 绝缘材料 耐高温
公司名称	长沙市芙蓉区盼源机电经营部
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海 型号:f级
公司地址	长沙市芙蓉区三湘大市场汽配城水暖机电市场E栋1楼50号
联系电话	086-073182204335 13875868772

产品详情

聚酯树脂浸渍玻璃纤维网状(平行)无纬绑扎带是由加捻无碱玻璃纱/无碱无捻玻璃纤维纱通过专门的耐高温热固化不饱和聚酯树脂浸渍而成。

绑扎带具有良好的柔软性和粘性，拉开呈网状结构，退卷容易，不散丝，无叠痕。

该产品具有高强度，抗冲击，高模量，低延伸，无磁滞和无涡流损失等优良性能，是电机、变压器以及避雷器理想的绑扎材料。

主要用于变压器铁芯、线圈、拉带紧固。电机、牵引电机、发电机、直流电机、电焊机、高压容器的缠绕和绑扎材料。适用于电机转子、定子及变压器铁心等紧固绑扎绝缘。网状无纬带的特点：1、耐高温，2830无纬带耐温b级，2841-w无纬带耐温f级，2853-w无纬带耐温h级，（平行带为b级130摄氏度）。（f级摄氏155度；h级则达到摄氏180-200度）。

2、绑扎张力大，可达80kg/cm，尤其对牵引电机的转子绑扎效果好，固化后抗张强度高。

3、固化时间短，155摄氏度温度只需3-4小时，可极大地提高工作效率。4、易退卷，利用率高。

5、电气绝缘性能好，平行缠绕层的击穿电压达20kv以上。

6、储存期长，摄氏30度可达3个月以上，有利于仓储，避免浪费。

"特价供应 无纬带 绝缘材料 耐高温"的颜色为灰白色，型号是F级，适用范围为电机缠绕绝缘耐温，品牌是上海，总厚度为0.3（mm），加工定制是是，耐温为150（ ）