

电线缠绕云母带 高温电线绕包云母带 高温导线绕包云母带

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 电线缠绕云母带 高温电线绕包云母带 高温导线绕包云母带 |
| 公司名称 | 上海特祥电器绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 38.00/千克 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:特祥绝缘 型号:5461等 |
| 公司地址 | 上海市普陀区古浪路1570弄5号楼117室 |
| 联系电话 | 13761167487 |

产品详情

用途

任何地方都可能发生火灾，但当火灾发生在人口聚集、安全经求别高的地方时，保证电力、信息线缆在足够时间内维持正常工作是至关重要的，否则将会造成极大危害。因此，用云母带生产的防火线缆广泛用于下述场所：石油钻井平台、高层建筑、大型电站、地铁、重要工矿企业、计算机中心、航天中心、通信信息中心、军事设施等。

规格

厚度：0.08mm-0.16mm

长度：300m、500m、1000m、2000m ... 20000mm

宽度：4.5mm -1000mm

卷轴标准直径：52mm ,76mm

- > 具有良好的耐火性能。用合成云母带单层绕包的电缆，电缆在火焰温度高达 1000 时，可持续 3 小时内仍可保持电路的正常运行；
- > 在耐热塑料护套电缆结构中使用耐火云母带，在燃烧期间，会减少和阻止毒烟和毒气的产生和释出；
- > 具有耐酸碱性和抗电晕、抗辐射的特性，以及良好的拉伸性、柔软性与电绝缘性能；

上海特祥电器绝缘材料有限公司联系人：李俊电话/传真：021-53080089手机：13761167487邮箱：shtexiang@163.com

企业qq：543148363网址：www.shtexiang.cn

"厂家直销电线缠绕云母带 高温电线绕包云母带 高温导线绕包云母带"的颜色为银色白色金色，型号是5461等，适用范围为各种高温环境，品牌是特祥绝缘，产品认证为ROHS，总厚度是0.08-0.17（mm），加工定制为否，耐温是1000（ ）