

层压机高温布，超宽立普特

产品名称	层压机高温布，超宽立普特
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	35.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:立普特 型号:9013
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

产品详情

特氟龙耐高温布学名聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，又称特氟龙耐高温漆布，是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。特氟龙耐高温布主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。5、透光率达6~13%。6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。9、防火阻燃特氟龙耐高温布应用范围：1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。7、压敏胶带基布。8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。11、特殊加工后可制作“防静电布”。特氟龙耐高温布主要品种规格：厚度：0.06-1.0mm。基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm。颜色：棕色、白色、黑色、黑银粉色。涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。

"专业生产层压机高温布，超宽"的加工定制为是，品牌是立普特，型号为9013，总厚度是13-90（mm），颜色为咖啡，黑色，白色，耐温是320（℃），适用范围为电子，机械，化工，产品认证是SGS