

# 自粘性防水胶带 带胶胶带 防水胶带上海全国

产品名称	自粘性防水胶带 带胶胶带 防水胶带上海全国
公司名称	上海长强冷热缩材料有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	加工定制:是 品牌:长强 型号:2*50*3
公司地址	上海市奉贤区金汇镇光星村六组
联系电话	18717851119

## 产品详情



性能指标：

序号	测试项目	性能指标	参考标准
1	抗拉强度	2.0mpa	gb/t 528—92
2	断裂伸长率	1000%	gb/t 528—92
3	绝缘电阻/体积电阻率	10 <sup>15</sup> .cm	gb/t 1692—92
4	相对介电常数	2—3	gb/t 1693—81
5	工频介电强度	30kv	gb/t 1695—81
6	180度剥离强度	30n/cm	gb/t 2790—95
7	防水性/浸水性能	通过	
8	耐热应力开裂	不开裂	
9	耐热性能	125 ° c	
10	阻燃性能	通过	

\* 长期使用温度：-40 —100 ；可在-20 —60 条件下施工。

## 自粘性防水胶带

"自粘性防水胶带 带胶胶带 防水胶带上海厂家低价直销全国"的颜色为黑色，型号是2\*50\*3，适用范围为防水，品牌是长强，总厚度为2（mm），产品认证是电力监测部门检测，加工定制为是，耐温是105（）

产品特点及应用范围：双层结构，由高性能弹性绝缘材料和防水密封胶组成,自融性好，可以适用于特殊环境防水密封；易于拉伸包绕，对于包覆不规则接头非常方便，形成挤压紧缩效果。用于城网改造，架空绝缘线用连接；潜水电机的电缆接头处理，城市路灯电缆的接头处理；矿山、油田、化工电力综合设施不能使用明火的场所，配合 pvc 胶带使用。产品规格：2mm × 50mm × 3m。结构技术原理：材料本身具有优越的绝缘性和自融性能弹性绝缘材料基材和防水密封自粘层组成，利用高弹态材料拉伸包绕时产生的挤压紧缩效果形成了解决密封问题的新一代高分子材料。