

# CGLW外露式钢铝复合接触线

产品名称	CGLW外露式钢铝复合接触线
公司名称	上海业泰电气有限公司
价格	100.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:业泰 型号:cglw
公司地址	上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室
联系电话	13020106286 18017917085

## 产品详情

cglw内包式钢铝接触线

cglw外露式钢铝复合接触线的详细介绍

cglw内包式钢铝接触线

铁标(tb/t2277-91)内包式钢铝接触线机械性能、结构尺寸表

	型号	gln250		gln195	
		直流电阻20 /km, 不大于	0.149	0.198	
综合拉断力, kn, 不小于		54	40		
钢铝结合力, kn, 不小于		6	5		
往复扭转180 一次		铝合缝处允许不大于0.5mm的裂缝			

--

型号	标称截面积(mm <sup>2</sup> )			尺寸及允许偏差										标称重量kg/km
	钢	铝	总和	a	b	c	d	e	f	r	g	f		
cglw250	62	188	250	18.5+0.6	18.5+0.8	6.85	7.27+0.4	9.75+0.4	1.7	6.17	27 ± 2	51 ± 2	994	

				5-0.30	0-0.40		0-0.20	0-0.20							
cgln195	55	140	195	16.2+0.6 5-0.30	16.0+0.5 5-0.30	6.85	7.27+0.4 0-0.20	9.75+0.4 0-0.20	1.7	6.17	27 ± 2	51 ± 2	807		

国标(gb12971.3-91)内包式钢铝接触线机械性能、结构尺寸表

型号规格	综合拉断力n不小 于	综合力n不小于	直流电阻20 m不大于	/k
cgln250cgln195	5400039220	49003900	0.1490.198	

--

型号	标称截面 积(mm <sup>2</sup> ) 钢	等效铜直流 电阻截面m <sup>2</sup>	钢、铝截面mm <sup>2</sup>		尺寸及允许偏差				g		h	标称重量k g/km
			钢	铝	a	b	c	d	差 ± 2°			
cgln	250	62	62	188	18.5+0.6 5-0.30	18.00+0. 80-0.40	9.55+0 .40-0.2 0	7.30+0. 40-0.20	27°	51°	994	
	195	55	55	140	16.20+0. 65-0.30	16.00+0. 55-0.30	9.55+0 .40-0.2 0	7.30+0. 40-0.20	27°	51°	8.7	

联系人：吉玉伟联系电话：021-56185992、56185993、56185279、66797085、66797086、66797089传真：021-66797086移动电话：18017939059地址：上海市富长路1080弄357号3楼email：邮编：201906公司网址：http://www.shyetai.com/qq：2322373186

"CGLW外露式钢铝复合接触线"的拉伸强度为30，电线最大外径是20（mm），型号为CGLW，线芯材质是裸铜线，用途为电力，品牌是业泰，加工定制为是，芯数是4