生产供应柔软性好耐高温硅胶编织线 多股镀锡编织线 欢迎议价

产品名称	生产供应柔软性好耐高温硅胶编织线 多股镀锡编织线 欢迎议价
公司名称	上海银连锡高温线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:银连锡 型号:yg
公司地址	中国 上海 上海市 上海市黄浦区福建中路515号
联系电话	86-021-63512002 13472690289

产品详情

电缆线-展示

用途: 适用于高温交流额定电压500v以下的电器线路安装连接,并广泛应用于烤漆房、灯饰及家用电器产品。特点: 耐磨、耐老化、柔软性能好的绝缘体,无味、无臭、无毒。生产执行标准:gb5013.3-2008 本产品荣获 " ccc " 认证 , " sgs " 认证。使用条件: 1、额定电压:300/500v

- 2、使用温度范围-60~+180产品型号及代号: 60245uec03(yg)(agr)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘电线60245uec03(yg)p(agrp)—镀锡铜芯硅橡胶绝缘玻璃纤维编织电线主要技术指标:
- 1、成品电线20±5 时浸水1小时后经2000v历时5分钟不击穿。
- 2、绝缘抗张强度 5.0n/mm²;断裂伸长率 150%;经200±2 10×24h,老化后的抗张强度 4.0n/mm²;断裂伸长率 120%

技术参数

标称截面	导体结构	导体中单丝	最薄点组	绝缘厚度mm	电线外径mm	导体直流电阻	高压火花	平均重量
mm ²	mm	最大值mm	最薄点	标准平均值		20 .m	试验值kv	
0.30	12/0.18	0.21	0.44	0.60	1.9 ± 0.05	53.1	3	6.0
0.50	28/0.15	0.21	0.44	0.60	2.2 ± 0.05	40.1	3	9.0
	20/0.18	0.21	0.44	0.60		40.1	3	
0.75	30/0.18	0.21	0.44	0.60	2.4 ± 0.10	26.0	3	12

	24/0.20	0.21	0.44	0.60		26.0	3	
1.0	32/0.20	0.21	0.44	0.60	2.5 ± 0.10	19.5	3	14.5
1.50	30/0.25	0.26	0.53	0.70	2.9 ± 0.10	13.3	5	20
2.00	40/0.25	0.26	0.53	0.70	3.10 ± 0.10	10.0	5	24.5
2.50	49/0.25	0.26	0.62	0.80	3.78 ± 0.10	7.98	5	29.5
4.0	56/0.30	0.31	0.62	0.80	4.2 ± 0.10	4.95	6	47
6.0	84/0.30	0.31	0.62	0.80	5.0 ± 0.10	3.3	6	65
10.0	84/0.40	0.41	0.8	1.0	6.98 ± 0.10	1.91	6	125
16.0	126/0.40	0.41	0.8	1.2	8.00 ± 0.10	1.21	6	175
16.0	84/0.50	0.51	0.8	1.2	8.00 ± 0.10	1.2	6	175
25	196/0.40	0.41	0.8	1.2	10.4	1.08	6	26
35	280/0.40	0.41	0.8	1.4	12.6	1.0	6	37
50	399/0.40	0.40	0.8	1.6	14.5	0.8	6	55

订交货说明

1、电缆制造长度不小于20米,允许长度有不小于5米的短线段交货,其数量应不超过总交货长度的20%,也可以 度交货。2、可根据双方协议订做其他结构,或导体材料如不镀金属或镀镍、电热丝等。3、有白、红、黑、你、 (双色)、绿黄(双色)、红白(双色)供选。4、非标订做导体材料可为:裸铜、镀锡铜、镀镍铜、纯镍铜等

"生产供应柔软性好耐高温硅胶编织线 多股镀锡编织线 欢迎议价"的拉伸强度为较强,电线最大外径是0.1 5(mm),线芯材质为镀锡铜线,加工定制是是,型号为YG,品牌是银连锡,用途为灯饰品电器等,产品认证是CCC,芯数为20