

专业批发 1mm-630mm扁铜编织带系列 高级镀锡导电铜编织带

产品名称	专业批发 1mm-630mm扁铜编织带系列 高级镀锡导电铜编织带
公司名称	上海顺多实业有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	加工定制:否 品牌:凤凰 型号:sgs
公司地址	嘉定区安亭镇方伟路134号201室
联系电话	021-61174711 15201855665

产品详情

【价格仅供参考，不做交易；具体价格随着铜价的价格会有所变动，详情来电咨询或旺旺联系！】

tz、tx铜编织线是用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线。铜编织线的技术性能及规格（jb/t6313.2-92）；铜编织线采用优质圆铜线（0.20,0.15,0.20mm）或镀锡软铜线（0.10,0.15mm）以多股（24，36，48）经单层或多层编织而成。tz-10型及tx-10型纹编织线如表no.1。tz-15型及tx-15型纹编织线如表no.2。tz-20型及tx-20型纹编织线如表no.3。如用户有特殊要求，欢迎与本公司直接洽谈。注：tz-铜编织线。tx-铜锡编织线。

tz-10型及tx-10型					no.1		
截面mm ²	结构股数 × 根数/单线	外形尺寸mm	20	直流电阻	/km不大	计算重量kg	
标称	计算	标称直径m	宽度不大于	于	tz-10	tx-10	/km
4	3.96	36 × 14 × 1/0.10	8	1.0	5.44	5.69	40
6	5.93	36 × 21 × 1/0.10	10	1.2	3.63	3.79	59
10	10.17	36 × 36 × 1/0	14	2.0	2.12	2.22	120

		.10					
16	15.83	36 × 56 × 1/0	16	2.5	1.36	1.42	158
		.10					
25	23.74	36 × 42 × 1/0	18	3.5	0.91	0.95	237
		.10					
35	35.61	36 × 42 × 1/0	20	4.5	0.60	0.63	156
		.10					
tz-15型及tzx-15型							no.2
截面mm ²		结构股数 × 根数/单线	外形尺寸mm		20	直流电阻于	/km不大
标称	计算	标称直径m	宽度不大于	厚度参考值	tz-10	tzx-10	计算重量kg /km
4	3.39	48 × 4 × 1/0.	9	1.0	6.36	6.65	34
		15					
4	3.82	36 × 6 × 1/0.	9	1.5	5.64	5.89	38
		15					
6	5.09	48 × 6 × 1/0.	12	1.2	4.23	4.42	51
		15					
10	10.18	48 × 12 × 1/0	20	1.4	2.12	2.22	102
		.15					
10	10.18	36 × 16 × 1/0	16	2.0	2.12	2.22	102
		.15					
16	16.96	48 × 20 × 1/0	22	2.0	1.27	1.33	170
		.15					
16	16.54	36 × 26 × 1/0	20	2.5	1.30	1.35	166
		.15					
20	20.36	36 × 32 × 1/0	22	3.0	1.06	1.10	204
		.15					
25	25.44	48 × 30 × 1/0	22	3.0	0.85	0.89	254
		.15					
25	25.44	36 × 40 × 1/0	26	3.0	0.85	0.89	254
		.15					
35	33.93	48 × 20 × 2/0	26	3.2	0.64	0.67	340
		.15					
35	35.62	36 × 56 × 1/0	32	3.0	0.61	0.64	357
		.15					
50	50.89	48 × 20 × 3/0	28	4.8	0.342	0.44	510
		.15					
50	50.89	36 × 40 × 2/0	28	5.0	0.43	0.44	510
		.15					
70	71.25	48 × 28 × 3/0	36	5.0	0.30	0.31	714
		.15					
70	71.25	36 × 56 × 2/0	35	6.0	0.30	0.31	714
		.15					

75	76.33	36 × 40 × 3/0 .15	30	7.0	0.28	0.29	765
95	95.00	48 × 28 × 4/0 .15	40	6.0	0.23	0.24	950
120	118.74	48 × 28 × 5/0 .15	42	7.0	0.18	0.19	1187

tz-20型及tzx-20型

no.3

标称	截面mm ² 计算	结构股数 × 根数/单线 标称直径m	外形尺寸mm		20 直流电阻 /km不大 于		计算重量kg /km
			宽度不大于	厚度参考值	tz-10	tzx-10	
16	16.59	24 × 22 × 1/0 .20	16	3.0	1.30	1.36	166
25	24.88	24 × 33 × 1/0 .20	18	3.5	0.87	0.91	249
35	33.18	24 × 44 × 1/0 .20	20	4.0	0.65	0.68	331
50	49.77	24 × 33 × 2/0 .20	22	5.0	0.43	0.45	498
70	66.36	24 × 44 × 2/0 .20	24	6.5	0.32	0.33	664
95	90.49	24 × 40 × 3/0 .20	20	-	0.24	0.25	905
120	120.65	24 × 40 × 4/0 .20	22	-	0.18	0.19	1207
150	150.82	24 × 40 × 5/0 .20	24	-	0.14	0.15	1508
185	180.98	24 × 40 × 6/0 .20	30	-	0.12	0.13	1810
240	241.31	24 × 40 × 8/0 .20	35	-	0.089	0.093	2413
300	301.63	24 × 40 × 10/ 0.20	40	-	0.071	0.075	3016
400	401.17	24 × 40 × 10/ 0.20			0.054	0.056	4004
		+36 × 44 × 2/ 0.20	45	-			
500	500.65	24 × 40 × 10/ 0.20			0.043	0.045	5007
		+48 × 44 × 3/ 0.20	50	-			
630	633.43	24 × 40 × 10/ 0.20			0.034	0.036	6334
		+48 × 44 × 5/ 0.20	55	-			

		0.20			
800	766.15	24 × 40 × 10/ 0.20	0.028	0.029	7661
		+48 × 44 × 7/ 0.20			

铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻，接线端子等，各地方和各行业叫法不一。是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件，顶端这边为固定上螺丝边，末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子，小于10平方的电线不使用铜鼻子，改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。

主要适用范围：家用电器,电气业，机械设备厂，船厂，配电柜配电箱等。产品外观规格良好，导电性能好，安全。

型号1：dt是由t2铜棒做成，产品外貌为锅铲圆头，可用于密封堵油，顶端这边为固定上螺丝用，末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。

型号1：dtg是由t2铜管冲压而成，重量略轻于dt，在不需要密封堵油的连接时可代替dt。做工比dt简单快速，价格也想对便宜。

表面处理: 常用的有两种，1.酸洗，酸洗过的颜色和红铜的本色基本相同，能起到美观抗氧化更利于导电。2.镀锡，镀锡后的铜鼻子表面为银白色，能更好的防氧化和导电，并可防止铜在导电过成中产生的有害气体扩散。

安装注意事项：

- 1，螺钉一定要拧紧，
- 2，电缆和铜鼻子一定要插到位并用钳子压紧。
- 3.目前国内主要生产铜鼻子的厂家集中在温州乐清为主。其代表有“凤凰”“永固”“明发”等著名品牌。

"专业批发 1mm-630mm扁铜编织带系列 高级镀锡导电铜编织带"的拉伸强度为2.5-150平方，电线最大外径是50（mm），型号为SGS，线芯材质是裸铜线，用途为导电连接，品牌是凤凰，产品认证为sgs，加工定制是否，芯数为16，24，32，36，48