

昭通大跨距桥架 振大电气 大跨距桥架厂家

产品名称	昭通大跨距桥架 振大电气 大跨距桥架厂家
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

产品详情

2.节能高耐腐模压增强底(彩钢)电缆大跨距桥架是不采用焊接技术的，全部采用的铆接技术。3.节能高耐腐模压增强底(彩钢)电缆大跨距桥架的施工安装效率比传统电缆大跨距桥架提高百分之四十。4.复合彩钢板的耐腐蚀性比镀锌板更强，比热浸镀锌更高。5.复合彩钢板比喷塑类的电缆大跨距桥架耐腐蚀性更高。6.色彩识别系统:电缆敷设功能区分，一目了然。模压电缆大跨距桥架。模压电缆大跨距桥架属于节能型大跨距桥架，它具有一定的节能性。

在通常情况下，配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见，配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。为便于固定模板，大跨距桥架厂家，电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm，电气间内垂直敷设在洞口中的电缆大跨距桥架，封闭式母线槽及金属线槽待施工完后，预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的办法。

并没有，昭通大跨距桥架，玻璃钢大跨距桥架还有一个型号叫“复合玻璃钢大跨距桥架”复合玻璃钢大跨距桥架槽体内是有内衬钢质骨架的。而里面的内衬钢质骨架也有厚度要求。当宽度小于150mm时，内衬钢质骨架的板材厚度需达到1.0mm，150-300mm宽，大跨距桥架批发厂家，内衬钢质骨架厚度需达到1.2mm，大跨距桥架批发，300-600mm宽，内衬钢质骨架厚度需达到1.5mm，大于600mm宽，内衬钢质骨架厚度需达到2.0mm。

昭通大跨距桥架-振大电气-大跨距桥架厂家由昆明振大电气成套设备厂提供。昆明振大电气成套设备厂是从事“桥架穿线管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高总。