

广东肇庆水泥复合毯 混凝土帆布使用年限 山体护坡水泥毯施工工艺 10mm厚

产品名称	广东肇庆水泥复合毯 混凝土帆布使用年限 山体护坡水泥毯施工工艺 10mm厚
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	规格:1m, 1.5m、2m、3m、4m 特点:耐冲刷 防渗。 颜色:绿色、灰色。
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

广东肇庆水泥复合毯（以下简称混凝土毯）是一种柔性材料，由复合水泥纤维制成的，被广泛应用于山体护坡工程中。本文将探讨混凝土毯的使用年限、施工工艺以及产品参数。

混凝土毯的使用年限

混凝土毯作为一种水泥保护毯，在合适的施工工艺下，能够提供长期的山体护坡效果。根据广东肇庆水泥复合毯有限公司的测试数据显示，混凝土毯的使用年限可达到10mm厚。

山体护坡水泥毯施工工艺

混凝土毯的施工工艺非常重要，它直接影响到产品的性能和使用寿命。以下是广东肇庆水泥复合毯有限公司推荐的混凝土毯施工工艺：

准备工作：清理、平整施工区域，确保基础稳定；基层处理：根据需要为基层进行加固；

混凝土毯铺设：铺设混凝土毯，注意保持表面平整；

固化处理：施工完毕后，进行固化处理，确保混凝土毯的性能和使用寿命。 产品参数

混凝土毯的规格、用途、颜色、形态、特点和抗压强度是客户选择产品时需要考虑的关键因素。

参数名称 参数值

规格

1m, 1.5m、2m、3m、4m

用途

河坝防护，水沟 水渠防护，鱼塘护坡

颜色

绿色、灰色

形态
特点
抗压强度

卷态
耐冲刷、防渗
30Mpa

通过以上参数，客户可以根据实际需求选择适合自己项目的混凝土毯。 ，广东肇庆水泥复合毯有限公司提供的混凝土毯价格为7.00元/平方米，具有良好的性价比。

在购买混凝土毯时，客户还可以咨询广东肇庆水泥复合毯有限公司的技术人员，获取更多关于混凝土毯的详细信息和建议。混凝土毯的正确选择和施工工艺将为山体护坡工程提供可靠的保障。