

## hdpe中空壁管厂家 江苏桓通

产品名称	hdpe中空壁管厂家 江苏桓通
公司名称	江苏桓通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市春城镇句茅路边东头山8号
联系电话	13505291399 13505291399

## 产品详情

HDPE中空壁缠绕管连接方式 ( The connection method ) (三)密封圈承插连接：密封圈承插连接的原理是将密封胶圈套在管材口径较小的一段，然后将大小头承插连接。（此种方法是zui为快捷省时省力的方式）

HDPE中空缠绕施工安装要求 ( Costruction of the installation )

中空壁缠绕管施工安装应参考CECS164:2004埋地聚乙烯排水管道工程技术规程，设计选用的管材应符合国jia标准GB/T19472.2。

双壁波纹管的产品特性：5 适当的挠曲性，抗震性好 在受到外力时，管材可有一定挠曲变形而不会po裂，并对地面沉降（特别是di震）有很好的抵抗力，hdpe中空壁管厂家，适应地形复杂的沟槽。是目前抗震性的管道材料；

6 具有优良的卫生性能 分子结构是CH<sub>2</sub>，即使分解也安全无毒，用于低压供水系统，无二次污染；

7 内壁光滑，水阻小，不结垢 粗糙度K值不超过mm，水中的带电杂质不会附在管壁上形成水垢。所以在同样压力和管径下，HDPE管的流量要大1/4；

本文摘自互联网

6

高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在加工过程中不加任何助剂，100%使用高密度聚乙烯无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。产品在生产过程中冷却水循环使用，对环境无污染物产生，同牌号的废旧管道可100%回收再利用。

卫生性能好

7

中空壁缠绕管材内壁糙率 $N$ 约为0，因此输送流体时比摩阻小，在同等使用条件下输水量较水泥管可大幅度提高。因此可用内径较小的中空壁缠绕管替代内径较大的水泥管，降低了工程造价。管内壁糙率低，输水量大，在应用中，同等条件下使用中空壁缠绕管工程的可靠性与传统管材相比都将提高，综合效益明显，特别是在施工场地狭窄、建筑密集、地下管线复杂和交通繁忙路段以及在酸碱性土壤铺设时，更具性。

hdpe中空壁管厂家-江苏桓通由江苏桓通环境科技有限公司提供。江苏桓通环境科技有限公司是江苏 镇江 ,钢管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在桓通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创桓通更加美好的未来。