

美河KVV22钢带铠装控制电缆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 美河KVV22钢带铠装控制电缆 |
| 公司名称 | 成都美电线电缆有限公司 |
| 价格 | 10.00/米 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:kvv22 护套材质:pvc |
| 公司地址 | 中国 四川 成都市 成都一环路北一段1-3# |
| 联系电话 | 86-02886799637 18030687754 |

产品详情

技术指标：聚氯乙烯控制电缆线芯允许长期工作最高温度70℃，交联聚乙烯控制电缆线芯允许长期工作最高温度为90℃。电缆敷设时温度不低于0℃。推荐的允许弯曲半径，无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍，有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

产品说明：450/750v聚氯乙烯绝缘控制电缆，适用于直流和交流50hz额定电压450/750v的发电站、发电厂、工厂、矿山、港口及石油化工企业等远距离操作的控制回路，作为电器仪表及自动化仪表装置之间的连接线，起着传运各种电能的作用，使整个电气系统安全，可靠运行。根据需要可制造交联聚乙烯类绝缘0.6/1kv的控制电缆以及阻燃（zr）、高阻燃类（gZR）、耐温类、耐寒类、耐火（nh）、低烟低卤（dlD）、低烟无卤（dVv）控制电缆

"美河KVV22钢带铠装控制电缆"的材料形状为圆线，拉伸强度是10，护套材质为PVC，电线最大外径是10（mm），线芯材质为裸铜线，加工定制是是，型号为KVV22，品牌是meihe，产品认证为国家标准，绝缘厚度是3（mm），芯数为2-61