

KVVP、RVVP系列屏蔽信号线缆

产品名称	KVVP、RVVP系列屏蔽信号线缆
公司名称	江苏金荷仪表有限公司
价格	300.00/卷
规格参数	加工定制:是 型号:rvvp线缆/kvvp线缆 护套材质:硅橡胶
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	13915190517 18915185815

产品详情

kvvp、rvvp系列屏蔽信号电缆的详细资料：

用途：屏蔽信号电缆（屏蔽信号线）适用于额定电压u0/u 450/750v 及以下动力用电器，仪器仪表及电信设备控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准gb9330-1998三、使用条件电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1. 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽信号（控制）电缆型号名称使用范围kvvp
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合kvvrp
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合kvvp2
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合kvvp3
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合kvvp-22
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合kvvp2-22
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械

外力等固定场合2.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电力电缆:型号名称使用范围rvv
芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合rvvp
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合rvvp2
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合rvvp3
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合rvvp-22
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合rvvp2-22
铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

"大量供应KVVP、RVVP系列屏蔽信号线缆"的材料形状为圆线，拉伸强度是强，护套材质为硅橡胶，电线最大外径是见参数（mm），线芯材质为裸铜线，加工定制是，型号为RVVP线缆/KVVP线缆，品牌是金荷，产品认证为旺旺咨询，绝缘厚度是见参数（mm），芯数为见参数