

35KV 户外用TBP-630W2型 过电压保护器

产品名称	35KV 户外用TBP-630W2型 过电压保护器
公司名称	上海川发电器有限公司
价格	3020.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海川发 型号:tbp-630w2
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇长宁路8号
联系电话	86-02123046505 13655871903

产品详情

厂家	上海川发电器有限公司
电话	021-23046505/0577-27872037
传真	0577-27852870
手机	13655871903
网址	www.shchfa.com qq81798204

型号介绍

电容型避雷器

yh5wr-3.8-13.5避雷器、yh5wr-5-13.5避雷器、yh5wr-12.5-30避雷器、yh5wr-12.7-45避雷器、yh5wr-10-27避雷器、yh5wr-16.5-45避雷器、

yh5wr-17-45避雷器、yh5wr-17.5-40避雷器、yh5wr-20-45避雷器、yh5wr-51-134避雷器、

产品介绍

复合绝缘金属氧化物避雷器是90年代的国际高科技产品，它将金属氧化物避雷器和复合绝缘材料的优异性集于一体，成为原瓷套型避雷器的更新换代产品。主要用于电压等级为0.22~220kv的发电、输电、变电、配电系统中，用于限制可能出现的各种过电压，以保证电气设备的安全运行。复合绝缘金属氧化物避雷器由于具有残压低、通流容量大、响应时间快、陡波特性平坦等一系列优异性，因此，不仅能有效地限制雷电过电压和操作过电压（如切高压电机、切空载变压器、投切电容器组等引起的过电压）对电器设备的危害，而且能抑制异常快速过电压对固体器件的损害。

复合绝缘氧化物避雷器由氧化锌非线性高性能电阻片叠装成整体，采用特殊工艺将电阻片制成芯体，然后再采用一次成型工艺用复合绝缘材料封装成一体，来取代传统的瓷套型结构。该型

避雷器具有以下特点1、高压注射整体成型,密封性能好。2、散热性能好,具有较大的过电压能量吸收能力。3、外绝缘耐电腐蚀、抗老化、耐污能力强。4、由于是实芯结构,当避雷器严重过载时,没有气体急速膨胀,具有防爆性能。5、体积小,质量轻、节省占地。6、抗拉强度高,耐碰撞,运输无破损。最适宜的场所:1、严重污秽场所。2、有防爆要求的特殊场所。3、紧凑型开关柜内。4、预防性检验困难、不宜维护的场所。

使用条件1、海拔高度不大于2000mm。2、环境温度:-40~+40。3、电源频率:48~62hz。4、户内、户外通用。

预防及检验在投入运行前或使用2年后,应做预防性试验,试验前避雷器应从电气设备上拆下。检验项目及方法如下:

1、泄漏电流测量:在避雷器两端施加0.75倍直流1ma参考电压(直流电压的脉动部分不大于 $\pm 1.5\%$),流过避雷器的电流不大于规定值。2、直流1ma参考电压:在避雷器两端施加直流电压(直流电压的脉动部分不大于 $\pm 1.5\%$),流过避雷器的电流稳定于1ma后,读出的电压数值不得小于规定值。3、特别提醒:无间隙避雷器不允许做工频放电耐压试

上海川发电器 专业批发氧化锌避雷器、过电压保护器www.shchfa.com 联系电话:021-23046505
联系人:赵凯如

川发电力科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的民营科技型企业,专业从事熔断器、避雷器、隔离开关、过电压保护器的现代化企业。1是高压电器生产厂家之一,产品畅销全国各地。本公司拥有一批高素质的技术人员、一流的生产设备、先进的检测手段。通过了国家高压电器产品质量监督检测,获得了有关部门及其他用户的一致好评。产品完全符合国家标准要求。我们将竭诚为客户提供优质的产品和良好的售后服务,上下求索,华章永续。随着新一轮世界科技、经济竞争的深入展开,开拓创新的川发人将不断加大科技创新和新品开发力度,加速企业升级,推动企业升级转型。朝气蓬勃的川发电力科技有限公司将继续坚持“一业为主,延伸产业,科技创新,多元经营”的战略规则,践行“诚信、优质、开拓、高效”的经营理念,进一步塑造和谐、创新的企业文化,不断传承“拼搏进取、追求卓越”的企业精神,打造和谐型、学习型、效能型团队,为社会经济的发展与繁荣做出新的贡献,推动川发跨越发展。本公司可承接oem生产

、概述:

三相组合式过电压保护器是一种新型的过电压保护器,用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护。一台保护器可代替六台常规r型避雷器的功能,是普通避雷器性能无法相比的。

二、用途:

特别适用于高压柜 kyn xgn gbc jyn gzs等成套电气设备。

三、技术标准:

gb11032-2000 jb/t9672.2-1999 qb/zn001-2004 dl/t620-1997

使用条件: 常规产品正常使用条件如下 * 环境温度:不高于 ± 40 ,不低于-40; *
地震烈度:7度及以下; * 海拔高度:不超过2000m; *
最大风速35m/s; * 电源频率:50 \pm 2hz; 60 \pm 2hz; *
免清扫条件:中等污秽及以下地区; *
对无间隙产品,长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;

对有间隙产品，安装点短时工频电压升高不得超过保护器额定电压。

长期使用于以下异常条件，保护器需特别制作，定货时应说明： *

温度或海拔超标（高原、热带、寒带、全封闭柜用、靠近电炉等） *

使用环境存在严重潮气或腐蚀性气体杂质（水上、盐场、化工厂等）； *

强紫外线辐射（高原、强日照干旱地区等）； *

特重污秽地区（矿山工作面、建筑工地工作面等）。型号定义： 本产品尚无严格的定义规则，目前各生产企业

自己在国家检测中心申请的型号，来定义自己的产品，各企业同样用途产品型号差别很大。尚未拿到型号认证

业，通常参考jb/t8459-1996《避雷器产品型号编制方法》的总体规定进行扩展定义。

我公司产品的国家认证型号为tbp，其型号定义如下：

同时我公司也生产按gb/t8459-1996《避雷器产品型号编制方法》的编制原则进行扩展定义的常规组合式避雷器（部分产品性能稍逊色于tbp），具体型号定义如下

tbp串联间隙过电压保护器(三相组合式氧化锌避雷器):tbp-a-3.8f/85,tbp-a-3.8f/131,tbp-a-3.8f/100w1,tbp-a-280w2(电机用);tbp-b-3.8f/85,tbp-b-3.8f/131,tbp-b-3.8f/100w1,tbp-b-280w2(变电通用);tbp-c-3.8f/85,tbp-c-3.8f/131,tbp-c-3.8f/100w1,tbp-c-280w2(电容用);tbp-a-7.6f/85,tbp-a-7.6f/131,tbp-a-7.6f/100w1,tbp-a-280w2(电机用);tbp-b-7.6f/85,tbp-b-7.6f/131,tbp-b-7.6f/100w1,tbp-b-280w2(变电通用);tbp-c-7.6f/85,tbp-c-7.6f/131,tbp-c-7.6f/100w1,tbp-c-280w2(电容用);tbp-a-12.7f/85,tbp-a-12.7f/131,tbp-a-12.7f/100w1,tbp-a-280w2(电机用);tbp-b-12.7f/85,tbp-b-12.7f/131,tbp-b-12.7f/100w1,tbp-b-280w2(变电通用);tbp-c-12.7f/85,tbp-c-12.7f/131,tbp-c-12.7f/100w1,tbp-c-280w2(电容用);tbp-b-42f/200,tbp-b-42f/310,tbp-b-42f/400w1,tbp-b-42f/630w2(变电通用);tbp-c-42f/200,tbp-c-42f/310,tbp-c-42f/400w1,tbp-c-42f/630w2(电容用);tbp串联间隙过电压保护器(三相组合式氧化锌避雷器):tbp-a-3.15/85,tbp-a-3.15/131,tbp-a-3.15/100w1,tbp-a-3.15/280w2(电机用);tbp-b-3/85,tbp-b-3/131,tbp-b-3/100w1,tbp-b-3/280w2(变电通用);tbp-c-3/85,tbp-c-3/131,tbp-c-3/100w1,tbp-c-3/280w2(电机用);tbp-o-2.13f中性点;tbp-a-6.3/85,tbp-a-6.3/131,tbp-a-6.3/100w1,tbp-a-6.3/280w2(电机用);tbp-b-6/85,tbp-b-6/131,tbp-b-6/100w1,tbp-b-6/280w2(变电通用);tbp-c-6/85,tbp-c-6/131,tbp-c-6/100w1,tbp-c-6/280w2(电容用);tbp-o-4.6f中性点;tbp-a-10.5/85,tbp-a-10.5/131,tbp-a-10.5/100w1,tbp-a-10.5/280w2(电机用);tbp-b-10/85,tbp-b-10/131,tbp-b-10/100w1,tbp-b-10/280w2(变电通用);tbp-c-10/85,tbp-c-10/131,tbp-c-10/100w1,tbp-c-10/280w2(电容用);tbp-o-7.6f中性点;tbp-b-35/200,tbp-b-35/310,tbp-b-35/400w1,tbp-b-35/630w2(变电通用);tbp-c-35/200,tbp-c-35/310,tbp-c-35/400w1,tbp-c-35/630w2(电容用)

联系电话：13655871903

"厂家直销35KV 户外用TBP-630W2型

过电压保护器"的型号为TBP-630W2，品牌是上海川发，加工定制为是